

TECHNISCHE DATASHEETS

1.2B Vlakke buitendeuren

In de technische datasheets vindt u de beschrijving, het toepassingsgebied en de technische prestaties per type vlakke buitendeur

Inhoud:		Pag.
KegaPro Excellent	38 – 80mm Standaard buitendeur	2
KegaPro	38 - 80mm Beschutte buitendeur en versie met HPL en Fineer	4
KegaPro Excellent ZS	54 - 80mm Vlakke achterdeur	6
KegaPro Excellent PM	54 - 80mm Buitendeur met betere geluidprestatie	8
KegaPro+ (plus) Excellent	De passiefhuis deur in 74 en 80mm	10
KegaPro (Excellent) BW30	De 30min Brandwerende 54mm buitendeuren	12
KegaPro (Excellent) BW60	De 60min Brandwerende 56mm buitendeuren	14
KegaPro (Excellent) SP	De 70mm geluid-, brand-, rook- en inbraakwerende hoogbouw galerijdeur	16
KegaPro Excellent TN	Het deurblad voor de Entreaux Architectura modellen	18
KegaPro (Excellent) MV	Massieve vulling 38 en 54mm buitendeuren	20
KegaTherm	38, 54 en 70mm Vlakke basis type buitendeur	22
KegaTherm CL	De Architectura buitendeur tbv BioPhillic en The Groove	24
KegaTherm Deurromp	38, 54, en 70mm Deurromp met SKH kwaliteitsverklaring	26
KegaTherm 117 Deurromp	38, 54, en 70mm Deurromp met 4-zijdig breder randhout tbv inkorten en SKH kwaliteitsverklaring	28

September 2026

Datasheet

KEGRO DEUREN
 Wij bieden toegang

KegaPro Excellent

Omschrijving

Deurblad naam/type	KegaPro Excellent					
Aanvullende extensie	38 mm	54 mm	60 mm	70 mm	74 mm	80 mm
Deursoort	Vlakke houten buitendeur					

Deuropbouw	
Deurvulling	PUR geïnjecteerd met BioBased grondstof aandeel, $\lambda_d = 0,026 \text{ W/m.k}$
Dekplaat	Tricoya toplaag
Randhout	Hardhout met extra stabiliteitsvoorziening aan de sluitzijde
Stabilisatie	Lijnvormige stabilisatie voorziening in het frame + aluminium stabilisatie in de dekplaat

Toepassingsgebied	
Als KegaPro Excellent	Buitendeur voor buitengevel, klimaatscheidend en wordt normaal weer belast.
	Buitendeur, niet klimaatscheidend. Schuurdeur, garagedeur of buitendeur naar onverwarmde ruimte.

Technische specificaties						
Deurdiktes	38 mm	54 mm	60 mm	70 mm	74 mm	80 mm
Deurbreedte*	$\leq 1030 \text{ mm}$	$\leq 1200 \text{ mm}$	$\leq 1200 \text{ mm}$	$\leq 1200 \text{ mm}$	$\leq 1200 \text{ mm}$	$\leq 1200 \text{ mm}$
Deurhoogte*	$\leq 2205 \text{ mm}$	$\leq 2600 \text{ mm}$	$\leq 2600 \text{ mm}$	$\leq 2600 \text{ mm}$	$\leq 2600 \text{ mm}$	$\leq 2600 \text{ mm}$
Glas- of roosteropening(en)	Een of meerdere glasopening(en) mogelijk. Tenminste 180 mm uit rand deur					
Kantafwerking / profilering	Alle bij de deurdikte passende profileringen volgens hoofdstuk 2,7 uit de technische documentatie					
Kozijnsoort	Houten kozijnen naar BRL0801 Kunststof en aluminium kozijnen voor deurdiktes 70, 74 en 80 mm					
Design sierlijsten	Volgens model of optioneel naar wens lijst en opsmukwerk.					
Design groeven	Volgens model of naar wens groeven van 5, 8, 12 of 20 mm. Ook huisnummer of ander decoratie frezingen					
Afwerking verf	Industrieel gespoten in voorlak of aflak					
Verfkleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren					
Afwerking HPL	N.v.t. (zie KegaPro HPL, datasheet KegaPro)					
Afwerking Fineer	N.v.t. (zie KegaPro Fineer, datasheet KegaPro)					

* Produceerbare maat, minimaal 600 mm breed en 1600 mm hoog. Voor KOMO, GND- en fabrieksgarantie kunnen afwijkende maten gelden, zie KOMO cert. 32408.

September 2026

Datasheet

KEGRO DEUREN

Wij bieden toegang

KegaPro Excellent

Prestaties

Deurblad naam/type		KegaPro Excellent					
Aanvullende extensie		38 mm	54 mm	60 mm	70 mm	74 mm	80 mm
	Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0					
	Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	Nee					
	Geluidwerendheid deurblad = R_w	31 dB	32 (-3;-3) dB	31 (-3;-3) dB	31 (-3;-3) dB	31 (-3;-3) dB	31 (-3;-3) dB
	Geluidwerendheid functionele deur = R_{w-p} (GND-klasse)	≤ 29 dB (GND kl. 0)	≤ 30 (-2;-1) dB (GND kl. 0)	≤ 31 dB (GND kl. 0)	≤ 31 dB (GND kl. 0)	≤ 31 dB (GND kl. 0)	≤ 31 dB (GND kl. 0)
	Rookwerendheid	Nee					
	Isolatie waarde Up bij 930x2325	1.26 W/m ² K	0.92 W/m ² K	0.86 W/m ² K	0.73 W/m ² K	0.71 W/m ² K	0.66 W/m ² K
	Isolatie waarde Ufr (randhout)	2,23 W/m ² K	1.78 W/m ² K	1.67 W/m ² K	1.43 W/m ² K	1.42 W/m ² K	1.33 W/m ² K
	Isolatie waarde Uv (ter plaatse vulling)	0.83 W/m ² K	0.55 W/m ² K	0.49 W/m ² K	0.40 W/m ² K	0.39 W/m ² K	0.36 W/m ² K
	Vormstabiliteitsklasse NEN-EN 12219 / krommingsgarantie **						
	Deur ≤ 1030x2200	2(C) / 1(E) – 6 mm	3(C) / 1(E) – 6 mm	3(C) / 1(E) – 6 mm	3(C) / 2(E) – 4 mm	3(C) / 2(E) – 4 mm	3(C) / 2(E) – 4 mm
	Deur ≤ 1190x2500	NPD	2(C) / 1(E) – 6 mm	2(C) / 1(E) – 6 mm	3(C) / 2(E) – 4 mm	3(C) / 2(E) – 4 mm	3(C) / 2(E) – 4 mm
	Deur ≤ 1200x2600	NPD	2(C) / 1(E) – 6 mm	2(C) / 1(E) – 6 mm	2(C) / 2(E) – 6 mm	2(C) / 2(E) – 6 mm	2(C) / 2(E) – 6 mm
	Inbraakwerendheid	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096) en RC-2 (NEN-EN 1627)					
	Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4					
	Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	T/m klasse 3	T/m klasse 4	T/m klasse 4	T/m klasse 4	T/m klasse 4	T/m klasse 4
	Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	Deurblad (excl. briefsleuf incl. glasvak) klasse ≥ 7A (≥ 300pa)					
	Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	≤ Klasse 3A	≤ Klasse 9A	≤ Klasse 9A	≤ Klasse 9A	≤ Klasse E750	≤ Klasse 9A
Gewicht per m ²		18 kg/m ²	21 kg/m ²	22 kg/m ²	24 kg/m ²	25 kg/m ²	26 kg/m ²
	KOMO BRL0803	Ja					
	GND Garantie Scan de QR-code voor de prestaties van het deurblad en garantieklaas van de deur	Ja					
	Duurzaamheid	FSC® mix ≥ 70%. FSC-C145353					

** In de praktijk gemeten kromming van het deurblad, gemeten volgens SKH-Publ. 13-03.

September 2026

Datasheet

KegaPro

KEGRO | DEUREN

Wij bieden toegang

Omschrijving

Deurblad naam/type	KegaPro / KegaPro HPL / KegaPro Fineer					
Aanvullende extensie	38 mm	54 mm	60 mm	70 mm	74 mm	80 mm
Deursoort	Vlakke houten buitendeur voor weer beschutte toepassing					

Deuropbouw	
Deurvulling	PUR geïnjecteerd met BioBased grondstof aandeel, $\lambda_d = 0,026W/m.k$
Dekplaat	Exterieuere kwaliteit HDF / met HPL-toplaag / triplex met Edelfineer toplaag
Randhout	Hardhout met extra stabiliteitsvoorziening aan de sluitzijde
Stabilisatie	Lijnvormige stabilisatie voorziening in het frame + aluminium stabilisatie in de dekplaat

Toepassingsgebied	
Als KegaPro	Voor weer beschutte situaties in de buitengevel
Als KegaPro HPL	Voor weer belaste of beschutte situaties in de buitengevel, of bergingsdeur
Als KegaPro Fineer	Voor weer belaste of beschutte situaties in de buitengevel, alleen als concept III, of bergingsdeur

Technische specificaties						
Deurdiktes	38 mm	54 mm	60 mm	70 mm	74 mm	80 mm
Deurbreedte*	≤1050 mm	≤1200 mm	≤1200 mm	≤1200 mm	≤1200 mm	≤1200 mm
Deurhoogte*	≤2205 mm	≤2600 mm	≤2600 mm	≤2600 mm	≤2600 mm	≤2600 mm
Glas- of roosteropening(en)	Een of meerdere glasopening(en) mogelijk. Tenminste 180 mm uit rand deur					
Kantafwerking / profilering	Alle bij de deurdikte passende profileringen volgens hoofdstuk 2,7 uit de technische documentatie					
Kozijnsoort	Houten kozijnen naar BRL0801 Kunststof en aluminium kozijnen voor deurdiktes 70, 74 en 80 mm					
Design sierlijsten	Massief hout of laatmateriaal. Volgens standaardmodel, of specifiek naar wens.					
Design groeven	Dekkend schilderwerk KegaPro: ja, naar wens 5, 8 of 12 mm Fineer: alleen in Sapeli Mahonie fineer naar wens 5, 8 of 12 mm					
Afwerking verf	Industrieel gespoten in voorlak of aflak.					
Verfkleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren					
Afwerking HPL	0,8-1.0 mm HPL naar keuze uit Abet of Resoplan deurenwaaier (voor exterieure toepassing geschikt)					
Afwerking Fineer	Sapeli Mahonie kwartiers, EU Eiken dosse snijfineer, Oregon Pine kwartiers. Fineer altijd in lengterichting deur. Alleen i.c.m. afgelakte deuren					

* Produceerbare maat, minimaal 600 mm breed en 1600 mm hoog. Voor KOMO, GND- en fabrieksgarantie kunnen afwijkende maten gelden, zie KOMO cert. 32408.

September 2026

Datasheet

KegaPro

KEGRO | DEUREN

Wij bieden toegang

Prestaties

Deurblad naam/type		KegaPro / KegaPro HPL / KegaPro Fineer					
Aanvullende extensie		38 mm	54 mm	60 mm	70 mm	74 mm	80 mm
	Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0					
	Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	Nee					
	Geluidwerendheid deurblad = Rw	31 dB	32dB	31 dB	31 dB	31 dB	31 dB
	Geluidwerendheid functionele deur = Rw-p (GND-klasse)	≤ 29 dB (GND kl. 0)	≤30 dB (GND kl. 0)	≤ 30 dB (GND kl. 0)	≤31 dB (GND kl. 0)	≤31 dB (GND kl. 0)	≤31 dB (GND kl. 0)
	Rookwerendheid (EN 1634-3)	Nee					
	Isolatiewaarde Up bij 930x2325	1.34 W/m²K	0.96 W/m²K	0.89 W/m²K	0.73 W/m²K	0.73 W/m²K	0.68 W/m²K
	Isolatiewaarde Ufr (randhout)	2,43 W/m²K	1.89 W/m²K	1.74 W/m²K	1.43 W/m²K	1.47 W/m²K	1.36 W/m²K
	Isolatiewaarde Uv (ter plaatse vulling)	0.86 W/m²K	0.56 W/m²K	0.50 W/m²K	0.40 W/m²K	0.39 W/m²K	0.36 W/m²K
	Vormstabiliteitsklasse NEN-EN 12219 / krommings garantie **						
	Deur ≤1050x2200	2(C) / 1(E) – 6 mm	2(C) / 2(E) – 6 mm	2(C) / 2(E) – 6 mm	2(C) / 2(E) – 6 mm	2(C) / 2(E) – 6 mm	2(C) / 2(E) – 6 mm
	Deur ≤1190x2500	NPD	2(C) / 1(E) – 6 mm	2(C) / 1(E) – 6 mm	2(C) / 1(E) – 6 mm	2(C) / 1(E) – 6 mm	2(C) / 1(E) – 6 mm
	Deur ≤1200x2600	NPD	1(C) / 1(E) – 8 mm	1(C) / 1(E) – 8 mm	1(C) / 1(E) – 8 mm	1(C) / 1(E) – 8 mm	1(C) / 1(E) – 8 mm
	Inbraakwerendheid	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096) en RC-2 (NEN-EN 1627)					
	Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4					
	Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	≥ Klasse 3	T/m kl. 4	T/m kl. 4	T/m kl. 4	T/m kl. 4	T/m kl. 4
	Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	Deurblad (excl. briefsleuf incl. glasvak) klasse ≥7A (≥ 300pa)					
	Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	≤Klasse 3A	≤Klasse 9A	≤Klasse 9A	≤Klasse 9A	≤Klasse E750	≤Klasse 9A
	Gewicht per m²	19 kg/m²	22 kg/m²	23 kg/m²	25 kg/m²	26 kg/m²	27 kg/m²
	KOMO BRL0803	Ja					
	GND Garantie Scan de QR-code voor de prestaties van het deurblad en garantiëklasse van de deur	Ja					
	Duurzaamheid	FSC® mix ≥ 70%. FSC-C145353					

** In de praktijk gemeten kromming van het deurblad, gemeten volgens SKH-Publ. 13-03.

September 2026

Datasheet

KegaPro Excellent ZS (vlakke achterdeur)

Omschrijving

Deurblad naam/type	KegaPro Excellent ZS achterdeur:				
Aanvullende extensie	54 mm	60 mm	70 mm	74 mm	80 mm
Deursoort	Vlakke houten buitendeur met een borstwering en groot glasvlak. Modelnummers: 9768DPN, 9769DPN, 9770DPN, 9771DPN, 9772DPN en 9773DPN				

Deuropbouw	
Deurvulling	PUR geïnjecteerd met BioBased grondstof aandeel, $\lambda_d = 0,026W/m.k$
Dekplaat	Triyoca toplaag
Randhout	Hardhout
Stabilisatie	Aluminium stabilisatie in de dekplaat

Toepassingsgebied	
Als KegaPro Excellent ZS	Buitendeur voor buitengevel, klimaatscheidend en wordt normaal weersbelast. Uitvoering als geïsoleerde vlakke glasmodellen 9768 t/m 9773
	Buitendeur, niet klimaatscheidend. Schuurdeur, garagedeur of buitendeur naar onverwarmde ruimte.

Technische specificaties					
Deurdiktes	54 mm	60 mm	70 mm	74 mm	80 mm
Deurbreedte*	≤1130 mm	≤1130 mm	≤1200 mm	≤1200 mm	≤1200 mm
Deurhoogte*	≤2200 mm	≤2400 mm	≤2600 mm	≤2600 mm	≤2600 mm
Glas- of roosteropening(en)	Glasopening op 150 mm uit zij- en bovenkant. Borstwering hoogte 300 - 450 - 600 - 750 - 900 - 1050 mm				
Kantafwerking	Alle bij de deurdikte passende profileringen volgens hoofdstuk 2,7 uit de technische documentatie				
Kozijnsoort	Houten kozijnen naar BRL0801 Kunststof en aluminium kozijnen voor deurdiktes 70, 74 en 80 mm				
Design sierlijsten	N.v.t.				
Design groeven	2-zijdig 8x3 mm groef in de borstwering				
Afwerking verf	Industrieel gespoten in voorlak of aflak				
Verfkleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren				
Afwerking HPL	N.v.t.				
Afwerking Fineer	N.v.t.				

* Produceerbare maat, minimaal 600 mm breed en 1600 mm hoog. Voor KOMO, GND- en fabrieksgarantie kunnen afwijkende maten gelden, zie KOMO cert. 32408.

September 2026

Datasheet

KegaPro Excellent ZS (vlakke achterdeur)

Prestaties

Deurblad naam/type		KegaPro Excellent achterdeur				
Aanvullende extensie		54 mm	60 mm	70 mm	74 mm	80 mm
	Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0				
	Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	Nee				
	Geluidwerendheid deurblad = R_w (deurblad waarde exclusief glas)	≥ 32 dB	≥ 31 dB	≥ 31 dB	≥ 31 dB	≥ 31 dB
	Geluidwerendheid functionele deur = R_{w-p} (GND-klasse)	≤ 30 dB (GND kl.0)	≤ 30 dB (GND kl. 0)	≤ 31 dB (GND kl. 0)	≤ 31 dB (GND kl. 0)	≤ 31 dB (GND kl. 0)
	Rookwerendheid	Nee				
	Isolatie waarde U_p	54 mm deur-930x2125 Dubbel glas, W.E. spacer $U_g = 1.0$		70 mm deur-930x2325 Triple glas W.E. spacer $U_g = 0.6$		
		9768DPN	1,16 W/ m ² K	9768DPN	0,86 W/ m ² K	
		9773DPN	1,04 W/ m ² K	9773DPN	0,80 W/ m ² K	
		Hierboven voorbeeld 54 en 70 mm uitvoering: Alle modellen zijn per model en afmeting op aanvraag bij KEGRO.				
	Vormstabiliteitsklasse NEN-EN12219 / Garantie op kromming tot**:					
	Deur $\leq 1070 \times 2200$	2(C) / 2(E) ≤ 6 mm	3(C) / 2(E) ≤ 4 mm	3(C) / 2(E) ≤ 4 mm	3(C) / 2(E) ≤ 4 mm	3(C) / 2(E) ≤ 4 mm
	Deur $\leq 1200 \times 2600$	NVT	2(C) / 1(E) ≤ 6 mm	2(C) / 1(E) ≤ 6 mm	2(C) / 1(E) ≤ 6 mm	2(C) / 1(E) ≤ 6 mm
	Inbraakwerendheid	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096) en RC-2 (NEN-EN 1627)				
	Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4				
	Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	T/m klasse 4				
	Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	Deurblad (excl. briefsleuf incl. glasvak) klasse $\geq 7A$ (≥ 300 pa)				
	Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	$\leq$ Klasse 7A	$\leq$ Klasse 7A	$\leq$ Klasse 7A	$\leq$ Klasse 9A	$\leq$ Klasse 9A
	Gewicht per m ² ** = glasgewicht - glasopening gewicht	20 kg/m ² *15 kg/ m ²	22 kg/m ² 15,5 kg/ m ²	24 kg/m ² 16.5 kg/ m ²	25 kg/m ² 17 kg/ m ²	26 kg/m ² 17.5 kg/ m ²
	KOMO BRL0803	Ja				
	GND Garantie Scan de QR-code voor de prestaties van het deurblad en garantiële van de deur	Ja				
	Duurzaamheid	FSC® mix $\geq 70\%$. FSC-C145353				

** In de praktijk gemeten kromming van het deurblad, gemeten volgens SKH-Publ. 13-03.

September 2026

Datasheet

KegaPro Excellent PM

KEGRO DEUREN
Wij bieden toegang

Omschrijving

Deurblad naam/type	KegaPro Excellent PM			
Aanvullende extensie	54 mm	70 mm	74 mm	80 mm
Deursoort	Vlakke houten buitendeur met verbeterde geluidwerendheid			

Deuropbouw	
Deurvulling	PUR geïnjecteerd met BioBased grondstof aandeel, $\lambda_d = 0,026\text{W/m.k}$ met een verzwaarde geluidisolerende laag
Dekplaat	Tricoya toplaag
Randhout	Hardhout met extra stabiliteitsvoorziening aan de sluitzijde
Stabilisatie	Lijnvormige stabilisatie voorziening in het frame + aluminium stabilisatie in de dekplaat

Toepassingsgebied	
Als KegaPro Excellent PM	Buitendeur voor buitengevel, klimaatscheidend en wordt normaal weer belast.
	Buitendeur, niet klimaatscheidend. Schuurdeur, garagedeur of buitendeur naar onverwarmde ruimte.

Technische specificaties				
Deurdiktes	54 mm	70 mm	74 mm	80 mm
Deurbreedte*	≤ 1200 mm	≤ 1200 mm	≤ 1200 mm	≤ 1200 mm
Deurhoogte*	≤ 2600 mm	≤ 2600 mm	≤ 2600 mm	≤ 2600 mm
Glas- of roosteropening(en)	Een of meerdere glasopening(en) mogelijk. Tenminste 180 mm uit rand deur			
Kantafwerking / profilering	Alle bij de deurdikte passende profileringen volgens hoofdstuk 2.7 uit de technische documentatie			
Kozijnsoort	Houten kozijnen naar BRL0801 Kunststof en aluminium kozijnen voor deurdiktes 70, 74 en 80 mm			
Design sierlijsten	Volgens model of optioneel naar wens lijst en opsmukwerk.			
Design groeven	Volgens model of naar wens groeven van 5, 8, 12 of 20 mm. Ook huisnummer of ander decoratie frezingen			
Afwerking verf	Industrieel gespoten in voorlak of aflak			
Verfkleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren			
Afwerking HPL	N.v.t. (op aanvraag → KegaPro PM HPL)			
Afwerking Fineer	N.v.t. (op aanvraag → KegaPro PM Fineer)			

* Produceerbare maat, minimaal 600 mm breed en 1600 mm hoog. Voor KOMO, GND- en fabrieksgarantie kunnen afwijkende maten gelden, zie KOMO cert. 32408.

September 2026

Datasheet

KEGRO | DEUREN

Wij bieden toegang

KegaPro Excellent PM

Prestaties

Deurblad naam/type		KegaPro Excellent PM			
Aanvullende extensie		54 mm	70 mm	74 mm	80 mm
	Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0			
	Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	Nee			
	Geluidwerendheid deurblad = R_w ($c; c_{tr}$)	35 (0;-1) dB	34 (-3;-3) dB	34 (-3;-3) dB	34 (-3;-3) dB
	Geluidwerendheid functionele deur = R_{w-p} ($c; c_{tr}$) (GND-klasse)	≤34 (-1;-1) dB (GND kl.1)	≤33 (-3;-3) dB (GND kl.1)	≤33 (-3;-3) dB (GND kl.1)	≤33 (-3;-3) dB (GND kl.1)
	Rookwerendheid	Nee			
	Isolatie waarde Up bij 930x2325	0.95 W/m ² K	0.73 W/m ² K	0.71 W/m ² K	0.67 W/m ² K
	Isolatie waarde Ufr (randhout)	1.78 W/m ² K	1.44 W/m ² K	1.42 W/m ² K	1.33 W/m ² K
	Isolatie waarde Uv (ter plaatse vulling)	0.59 W/m ² K	0.41 W/m ² K	0.39 W/m ² K	0.37 W/m ² K
	Vormstabiliteitsklasse NEN-EN 12219 / krommingsgarantie **				
	Deur ≤1030x2200	3(C) / 1(E) – 6mm	3(C) / 2(E) – 4 mm	3(C) / 2(E) – 4 mm	3(C) / 2(E) – 4 mm
	Deur ≤1190x2500	2(C) / 1(E) – 6mm	3(C) / 2(E) – 4 mm	3(C) / 2(E) – 4 mm	3(C) / 2(E) – 4 mm
	Deur ≤1200x2600	2(C) / 1(E) – 6mm	2(C) / 2(E) – 6 mm	2(C) / 2(E) – 6 mm	2(C) / 2(E) – 6 mm
	Inbraakwerendheid	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096) en RC-2 (NEN-EN 1627)			
	Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4			
	Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	T/m klasse 4			
	Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	Deurblad (excl. briefsleuf incl. glasvak) klasse ≥7A (≥ 300pa)			
	Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	≤Klasse 9A	≤Klasse 9A	≤Klasse E750	≤Klasse 9A
Gewicht per m ²		27 kg/m ²	31 kg/m ²	32 kg/m ²	33 kg/m ²
	KOMO BRL0803	Ja			
	GND Garantie Scan de QR-code voor de prestaties van het deurblad en garantieklaas van de deur	Ja			
	Duurzaamheid	FSC® mix ≥ 70%. FSC-C145353			

** In de praktijk gemeten kromming van het deurblad, gemeten volgens SKH-Publ. 13-03.

September 2026

Datasheet

KEGRO | DEUREN
 Wij bieden toegang

KegaPro+ (plus) Excellent

Omschrijving

Deurbladnaam/type	KegaPro+ Excellent	KegaPro+ Excellent DPN
Aanvullende extensie	74 mm	80 mm
Deursoort	Vlakke houten buitendeur	Vlakke houten buitendeur

Deuropbouw

Deurvulling	PUR geïnjecteerd met BioBased grondstof aandeel, $\lambda_d = 0,026\text{W/m.k}$
Dekplaat	Triyoca toplaag
Randhout	Hardhout
Stabilisatie	Aluminium stabilisatie in de dekplaat

Toepassingsgebied

Als KegaPro+ Excellent	Buitendeur voor buitengevel, klimaatscheidend en wordt normaal of niet weer belast. Voor toepassing waar extra hoge thermische isolatie gevraagd is. Compleet met Passiefhuis verklaring.
------------------------	---

Technische specificaties

Deurdiktes	74 mm	80 mm
Deurbreedte*	≤ 1200 mm	≤ 1200 mm
Deurhoogte*	≤ 2600 mm	≤ 2600 mm
Glas- of roosteropening(en)	Een of meerdere glasopening(en) mogelijk. Tenminste 150 mm uit rand deur, uitvoering met 2-zijdig glaslatten of als DPN beglazing	Een of meerdere glasopening(en) mogelijk. Tenminste 150 mm uit rand deur
Kantafwerking	Opdek met kaderprofilering of dubbele kaderprofilering conform het KegaPro+ systeem 74 mm	
Kozijnsoort	Houten kozijnen of geïsoleerde houten kozijnen, met sponningstelsel voor KegaPro+ 74 mm deursysteem	Houten kozijnen of geïsoleerde houten kozijnen, met sponningstelsel voor KegaPro+ 80 mm deursysteem
Design sierlijsten	Optioneel naar wens	Optioneel naar wens
Design groeven	Optioneel naar wens 5, 8 of 12 mm	Optioneel naar wens 5, 8 of 12 mm
Afwerking verf	Industrieel gespoten in voorlak of aflak	Industrieel gespoten in voorlak of aflak
Verfkleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren
Afwerking HPL	0,8-1.0 mm HPL naar keuze uit Abet of Resoplan deurenwaaier	0,8-1.0 mm HPL naar keuze uit Abet of Resoplan deurenwaaier
Afwerking fineer	Sapeli Mahonie kwartiers, EU Eiken dosse snijfineer, Oregon Pine kwartiers. Fineer altijd in lengterichting deur. Alleen i.c.m. afgelakte deuren	Sapeli Mahonie kwartiers, EU Eiken dosse snijfineer, Oregon Pine kwartiers. Fineer altijd in lengterichting deur. Alleen i.c.m. afgelakte deuren

* Produceerbare maat, minimaal 600 mm breed en 1600 mm hoog. Voor KOMO, GND- en fabrieksgarantie kunnen afwijkende maten gelden, zie KOMO cert. 32408.

.

September 2026

Datasheet

KEGRO | DEUREN
 Wij bieden toegang

KegaPro+ (plus) Excellent

Prestaties

Deurbladnaam/type		KegaPro+ Excellent	KegaPro+ Excellent
Aanvullende extensie		74 mm	80 mm
	Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0	
	Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	Nee	
	Geluidwerendheid deurblad = Rw	≥31 dB	
	Geluidwerendheid functionele deur = Rw-p (GND-klasse)	≥31 dB (GND kl. 0)	
	Rookwerendheid (NEN-EN 1634-3)	Nee	
	Isolatie waarde Up bij 930x2325	0,65 W/m²K	0,60 W/m²K
	Isolatie waarde Ufr (randhout)	1,37 W/m²K	1,28 W/m²K
	Isolatie waarde Uv (ter plaatse vulling)	0,39 W/m²K	0,36 W/m²K
	Vormstabiliteitsklasse NEN-EN12219 / Krommings garantie**		
	Deur ≤1070x2200	3(C) / 2(E) - ≤4 mm	3(C) / 2(E) - ≤4 mm
	Deur ≤1200x2600	2(C) / 1(E) - ≤6 mm	2(C) / 1(E) - ≤6 mm
	Inbraakwerendheid	IBW-2 (NEN 5096) RC-2 (NEN-EN 1627)	
	Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4	
	Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	Klasse 4 , qv-10 bijdrage ≤ 0,002 m³/h.m	
	Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	Deurblad (excl. briefsleuf incl. glasvak) klasse E750	
	Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	≤ klasse E750	
Gewicht per m²		25 kg/m²	26 kg/m²
	KOMO BRL0803	Ja	
	GND Garantie Scan de QR-code voor de prestaties van het deurblad en garantiëklasse van de deur	Ja	
	Duurzaamheid	FSC® mix 70%. FSC-C145353	

** In de praktijk gemeten kromming van het deurblad, gemeten volgens SKH-Publ. 13-03.

September 2026

Datasheet

KEGRO | DEUREN
 Wij bieden toegang

KegaPro (Excellent) BW30

Omschrijving

Deurbladnaam/type	KegaPro BW30		KegaPro Excellent BW30	
Aanvullende extensie	38 mm	54 mm	38 mm	54 mm
Deursoort	Vlakke houten brandwerende deur		Vlakke houten brandwerende deur	

Deuropbouw		
Deurvulling	Brandwerende houten vulling	Brandwerende houten vulling
Dekplaat	Exterieuze kwaliteit HDF/ met HPL-toplaag / triplex met Edelfineer toplaag	Tricoya toplaag
Randhout	Hardhout	Hardhout
Stabilisatie	Aluminium stabilisatie in de dekplaat	Aluminium stabilisatie in de dekplaat

Toepassingsgebied		
38 mm	Brandwerende buitendeur niet klimaatscheidend. Schuurdeur, garagedeur of buitendeur naar onverwarmde ruimte of inpandige deur vochtige ruimtes.	Brandwerende buitendeur niet klimaatscheidend. Schuurdeur, garagedeur of buitendeur naar onverwarmde ruimte.
54 mm	HDF-versie: beschut toegepaste buitendeur, niet weer belast. HPL+ Fineer versie: brandwerende buitendeur voor buitengevel, klimaatscheidend en wordt normaal weer belast.	Brandwerende buitendeur voor buitengevel, klimaatscheidend en wordt normaal weer belast.

Technische specificaties				
Deurdiktes	38 mm	54 mm	38 mm	54 mm
Deurbreedte*	≤1050 mm	≤1200 mm	≤1050 mm	≤1200 mm
Deurhoogte*	≤2400 mm	≤2600 mm	≤2400 mm	≤2600 mm
Glas- of roosteropening(en)	Een of meerdere glasopening(en) mogelijk. Volgens classificatie rapport. Roosteropening(en) mogelijk voor BW-rooster FBU40		Een of meerdere glasopening(en) mogelijk. Volgens classificatie rapport. Roosteropening(en) mogelijk voor BW-rooster FBU40	
Kantafwerking / profilering	Alle bij de deurdikte passende profileringen volgens hoofdstuk 2,7 uit de technische documentatie en de bijbehorende brand classificatierapporten. De boven- en onderzijde van de deur hebben zichtbare, bij brand opschuimende, strips.			
Kozijnsoort	Houten kozijnen		Houten kozijnen	
Design sierlijsten	Optioneel naar wens. Let wel: BW-deuren met restricties en enkel in overleg met KEGRO		Optioneel naar wens. Let wel: BW-deuren met restricties en enkel in overleg met KEGRO	
Design groeven	Optioneel in 54 mm, niet in HPL, naar wens 1- of 2-zijdig, 5, 8 of 12 mm		Optioneel in 54 mm, naar wens 1- of 2-zijdig, 5, 8 of 12 mm	
Afwerking verf	Industrieel gespoten in voorlak of aflak		Industrieel gespoten in voorlak of aflak	
Verfkleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren		Keuze uit RAL- of NCS kleuren	
Afwerking HPL	0,8-1.0 mm HPL naar keuze uit Abet of Resoplan deurenwaaier (voor exterieure toepassing geschikt). KegaPro BW30 HPL 54 mm		Nvt	
Afwerking fineer	Sapeli Mahonie kwartiers, EU Eiken dosse snijfineer. Fineer altijd in lengterichting deur. Alleen i.c.m. afgelakte deuren en deurdikte 54 mm.		Nvt	

* Produceerbare maat, minimaal 600 mm breed en 1600 mm hoog. Voor brandwerende grenzen zie classificatierapport brand en rook. Voor KOMO, GND- en fabrieksgarantie kunnen afwijkende maten gelden, zie KOMO cert. 32408.

September 2026

Datasheet

KEGRO | DEUREN

Wij bieden toegang

KegaPro (Excellent) BW30

Prestaties

Deurbladnaam/type		KegaPro BW30		KegaPro Excellent BW30	
Aanvullende extensie		38 mm	54 mm	38 mm	54 mm
	Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0			
	Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	BW-30 min (EW30)	BW-30 min (EI30)	BW-30 min (EW30)	BW-30 min (EI30)
	Geluidwerendheid deurblad = R_w	29 dB	33 dB	29 dB	33 dB
	Geluidwerendheid functionele deur = R_{w-p} (GND-klasse)	NPD	≤ 31 (-1;-1) dB (GND kl. 0)	NPD	≤ 31 (-1;-1) dB (GND kl. 0)
	Rookwerendheid (NEN-EN 1634-3)***	Sa/S200 met 3-puntsvergrendel.	Sa/S200	Sa/S200 met 3-puntsvergrendel.	Sa/S200
	Isolatiewaarde U_p bij 930x2325	2,21 W/m ² K	1,69 W/m ² K	2,07 W/m ² K	1,61 W/m ² K
	Isolatiewaarde U_{fr} (randhout)	2,35 W/m ² K	1,83 W/m ² K	2,19 W/m ² K	1,73 W/m ² K
	Isolatiewaarde U_v (ter plaatse vulling)	2,17 W/m ² K	1,65 W/m ² K	2,03 W/m ² K	1,56 W/m ² K
	Vormstabiliteitsklasse NEN-EN 12219 / Krommingsgarantie tot:				
	Deur $\leq 1030 \times 2200$	1(C) / 1(E) – 8mm	2(C) / 2(E) – 6mm	1(C) / 1(E) – 8mm	2(C) / 2(E) – 6mm
	Deur $\leq 1200 \times 2400$	NPD	2(C) / 1(E) – 6mm	1(C) / 1(E) – 8mm	2(C) / 1(E) – 6mm
	Deur $\leq 1200 \times 2600$	NPD	2(C) / 1(E) – 6mm	NPD	2(C) / 1(E) – 6mm
	Inbraakwerendheid	IBW-2 (NEN 5096) RC-2 (EN 1627)			
	Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4			
	Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	T/m klasse 3	T/m klasse 4	T/m klasse 3	T/m klasse 4
	Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	Deurblad (excl. briefsleuf incl. glasvak) klasse $\geq 7A$ (≥ 300 pa)			
	Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	NPD	$\leq$ Klasse 9A	NPD	$\leq$ Klasse 9A
	Gewicht per m ²	25 kg/m ²	34 kg/m ²	25 kg/m ²	34 kg/m ²
	KOMO BRL0803	Ja			
	GND Garantie Scan de QR-code voor de prestaties van het deurblad en garantieklassering van de deur	Ja			
	Duurzaamheid	FSC® mix $\geq 70\%$. FSC-C145353			

*** In de praktijk gemeten kromming van het deurblad, gemeten volgens SKH-Publ. 13-03.

September 2026

Datasheet

KEGRO | DEUREN
 Wij bieden toegang

KegaPro (Excellent) BW60 56 mm

Omschrijving

Deurbladnaam/type	KegaPro BW60	KegaPro Excellent BW60
Aanvullende extensie	HDF / HPL / Fineer	56 mm
Deursoort	Vlakke houten brandwerende buitendeur	Vlakke houten brandwerende buitendeur

Deuropbouw

Deurvulling	Brandwerende geïsoleerde vulling	Brandwerende geïsoleerde vulling
Dekplaat	Exterieuze kwaliteit HDF/ met HPL-toplaag / triplex met Edelfineer toplaag	Tricoya toplaag
Randhout	Zwaar Hardhout met extra stabiliteitsvoorziening aan de sluitzijde	Zwaar Hardhout met extra stabiliteitsvoorziening aan de sluitzijde
Stabilisatie	Lijnvormige stabilisatie voorziening in het frame + aluminium stabilisatie in de dekplaat	Lijnvormige stabilisatie voorziening in het frame + aluminium stabilisatie in de dekplaat

Toepassingsgebied

	Buitendeur klimaat scheidend voor beschutte toepassing, niet weer belast.	Brandwerende buitendeur voor buitengevel, klimaatscheidend en wordt normaal weer belast.
	Brandwerende buitendeur niet klimaatscheidend. Schuurdeur, garagedeur of buitendeur naar onverwarmde ruimte.	

Technische specificaties

Deurdiktes	56 mm	56 mm
Deurbreedte*	≤1200 mm	≤1200 mm
Deurhoogte*	≤2600 mm	≤2600 mm
Glas- of roosteropening(en)	Een glasopening(en) mogelijk. Ten minste 200 mm uit rand deur.	Een glasopening(en) mogelijk. Ten minste 200 mm uit rand deur.
Kantafwerking / profilering	Alle bij de deurdikte passende profileringen volgens hoofdstuk 2,7 uit de technische documentatie en de bijbehorende brand classificatierapporten. De boven en langszijden van de deur hebben zichtbare, bij brand opschuimende, strips.	
Kozijnsoort	Houten kozijnen naar BRL0801, hardhout ≥620 kg/m ³	Houten kozijnen naar BRL0801, hardhout ≥620 kg/m ³
Design sierlijsten	Optioneel naar wens volgens voorwaarde grenzen brandclassificatie rapport	Optioneel naar wens volgens voorwaarde grenzen brandclassificatie rapport
Design groeven	Niet in HPL, naar wens 1- of 2-zijdig, 5, 8 of 12 mm	Optioneel naar wens 1- of 2-zijdig, 5, 8 of 12 mm
Afwerking verf	Industrieel gespoten in voorlak of aflak	Industrieel gespoten in voorlak of aflak
Verfkleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren
Afwerking HPL	0,8-1.0 mm HPL naar keuze uit Abet of Resoplan deurenwaaier (voor exterieure toepassing geschikt). KegaPro BW60 HPL 56mm	Nvt.
Afwerking fineer	Sapeli Mahonie kwartiers, EU Eiken dosse snijfineer. Fineer altijd in lengterichting deur. Alleen i.c.m. afgelakte deuren. KegaPro BW60 Fineer 56mm	Nvt.

* Produceerbare maat, minimaal 600 mm breed en 1600 mm hoog. Voor brandwerende grenzen zie classificatierapport brand en rook. Voor KOMO, GND- en fabrieksgarantie kunnen afwijkende maten gelden, zie KOMO cert. 32408.

September 2026

Datasheet

KEGRO | DEUREN

Wij bieden toegang

KegaPro (Excellent) BW60 56 mm

Prestaties

Deurbladnaam/type		KegaPro BW60	KegaPro Excellent BW60
Aanvullende extensie		56 mm	56 mm
	Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0	
	Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	BW-60 min (EW60 of EI260)	
	Geluidwerendheid deurblad = Rw	36 (-1;-1) dB	36 (-1;-1) dB
	Geluidwerendheid functionele deur = Rw-p (GND-klasse)	Ca. 34 dB (-1;-1) (GND klasse 1)	Ca. 34 dB (-1;-1) (GND klasse 1)
	Rookwerendheid (NEN-EN 1634-3)***	Sa/S200	
	Isolatiewaarde Up bij 930x2325	1,16 W/m ² K	1,11 W/m ² K
	Isolatiewaarde Ufr (randhout)	1.78 W/m ² K	1.70 W/m ² K
	Isolatiewaarde Uv (ter plaatse vulling)	0.88 W/m ² K	0.86 W/m ² K
	Vormstabiliteitsklasse NEN-EN 12219 / Krommings garantie**		
	Deur ≤1030x2200	2(C) / 2(E) – 6 mm	3(C) / 2(E) – 4 mm
	Deur ≤1190x2500	2(C) / 2(E) – 6 mm	2(C) / 2(E) – 6 mm
	Deur ≤1200x2600	1(C) / 1(E) – 8 mm	2(C) / 1(E) – 6 mm
	Inbraakwerendheid	IBW-2 (NEN 5096) RC-2 (EN 1627)	
	Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4	
	Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	T/m klasse 3	T/m klasse 4
	Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	Deurblad (excl. briefsleuf incl. glasvak) klasse ≥ 7A (≥ 300pa)	
	Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	NPD	
	Gewicht per m ²	35 kg/m ²	34 kg/m ²
	KOMO BRL0803	Ja	
	GND Garantie Scan de QR-code voor de prestaties van het deurblad en garantieklaas van de deur	Ja	
	Duurzaamheid	FSC® mix ≥ 70%. FSC-C145353	

*** In de praktijk gemeten kromming van het deurblad, gemeten volgens SKH-Publ. 13-03.

September 2026

Datasheet

KEGRO | DEUREN
 Wij bieden toegang

KegaPro (Excellent) SP 70 mm

Omschrijving

Deurbladnaam/type	KegaPro SP 70	KegaPro Excellent SP70
Aanvullende extensie	BW30 HDF / HPL / Fineer	BW30
Deursoort	Vlakke houten brand- geluidwerende buitendeur	Vlakke houten brand- en geluidwerende buitendeur

Deuropbouw

Deurvulling	Samengestelde brand- en geluidwerende, thermisch geïsoleerde vulling	
Dekplaat	Exterieuze kwaliteit HDF/ met HPL-toplaag / triplex met Edelfineer toplaag	Tricoya toplaag
Randhout	Hardhout extra breed aan de sluitzijde	Hardhout extra breed aan de sluitzijde
Stabilisatie	Aluminium stabilisatie in de dekplaat	Aluminium stabilisatie in de dekplaat

Toepassingsgebied

	Buitendeur klimaat scheidend voor beschutte toepassing, niet weer belast.	Brandwerende buitendeur voor buitengevel, klimaat scheidend en wordt normaal weer belast.
	Brandwerende buitendeur niet klimaatscheidend. Schuurdeur, garagedeur of buitendeur naar onverwarmde ruimte.	

Technische specificaties

Deurdiktes	70 mm (+/- 1 mm, afhankelijk van dekplaat type)	70 mm
Deurbreedte*	≤1200 mm	≤1200 mm
Deurhoogte*	≤2600 mm	≤2600 mm
Glas- of roosteropening(en)	Één glasopening mogelijk. Ten minste 180 mm uit rand deur.	Één glasopening mogelijk. Ten minste 180 mm uit rand deur.
Kantafwerking / profilering	Alle bij de deurdikte passende profileringen volgens hoofdstuk 2,7 uit de technische documentatie en de bijbehorende brand classificatierapporten. Geluidsprestatie met prof 70-06. De bovenzijde van de deur heeft een zichtbare, bij brand opschuimende, strip.	
Kozijnsoort	Houten kozijnen naar BRL0801, naaldhout ≥520 kg/m ³	
Design sierlijsten	Optioneel naar wens volgens voorwaarde grenzen brandclassificatie rapport	Optioneel naar wens volgens voorwaarde grenzen brandclassificatie rapport
Design groeven	Niet in HPL, naar wens 1- of 2-zijdig, 5, 8 of 12 mm	Optioneel naar wens 1- of 2-zijdig, 5, 8 of 12 mm
Afwerking verf	Industrieel gespoten in voorlak of aflak	Industrieel gespoten in voortak of aflak
Verfkleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren
Afwerking HPL	0,8-1,0 mm HPL naar keuze (voor exterieure toepassing geschikt).	Nvt.
Afwerking fineer	Sapeli Mahonie kwartiers, EU Eiken dosse snijfineer. Fineer altijd in lengterichting deur. Alleen i.c.m. afgelakte deuren.	Nvt.

* Produceerbare maat, minimaal 600 mm breed en 1600 mm hoog. Voor brandwerende grenzen zie classificatierapport brand en rook. Voor KOMO, GND- en fabrieksgarantie kunnen afwijkende maten gelden, zie KOMO cert. 32408.

September 2026

Datasheet

KEGRO | DEUREN
 Wij bieden toegang

KegaPro (Excellent) SP 70 mm

Prestaties

Deurbladnaam/type		KegaPro SP 70	KegaPro Excellent SP70
Aanvullende extensie		BW30 HDF / HPL / Fineer	BW30
	Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0	
	Brandwerendheid WDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	BW-30 min (EW30 - EI ₂ 30)	
	Geluidwerendheid deurblad = Rw	40 (-2;-4) dB	Ca. 40 dB
	Geluidwerendheid deurblad met glas HR++ 35mm Rw44 = Rw	42 (-1;-3) dB	Ca. 42 dB
	Geluidwerendheid functionele deur = Rw-p (GND-klasse)	≤ 42 dB (-1;-3) (GND klasse 3)	≤ 42 dB (GND klasse 3)
	Rookwerendheid (NEN-EN 1634-3)	Sa/S200	
	Isolatiewaarde Up bij 930x2325	0,95 W/m ² K	0,91 W/m ² K
	Isolatiewaarde Ufr (randhout)	1.50 W/m ² K	1.43 W/m ² K
	Isolatiewaarde Uv (ter plaatse vulling)	0.75 W/m ² K	0.71 W/m ² K
	Vormstabiliteitsklasse NEN-EN12219 / krommingsgarantie tot**:		
	Deur ≤1030x2200	2(C) / 2(E) – 6 mm	3(C) / 2(E) – 4 mm
	Deur ≤1200x2600	1(C) / 1(E) – 8 mm	2(C) / 1(E) – 6 mm
	Inbraakwerendheid	IBW-2 (NEN 5096) RC-2 (NEN-EN 1627)	
	Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4	
	Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	T/m klasse 4	
	Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	Deurblad (excl. Briefsleuf, incl. glasvak) klasse ≥ 7A (≥ 300pa)	
	Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	≤ Klasse 9A (600Pa)	
	Gewicht per m ²	41 kg/m ²	40 kg/m ²
	KOMO BRL0803	Ja	
	GND Garantie Scan de QR-code voor de prestaties van het deurblad en garantieklasse van de deur	Ja	
	Duurzaamheid	FSC® mix ≥ 70%. FSC-C145353	

** In de praktijk gemeten kromming van het deurblad, gemeten volgens SKH-Publ. 13-03.

September 2026

Datasheet

KEGRO | DEUREN
 Wij bieden toegang

KegaPro Excellent TN (Entreaux)

Omschrijving

Deurbladnaam/type	KegaPro Excellent TN	
Aanvullende extensie	60 (61) mm	80 mm
Deursoort	Vlakke houten buitendeur voor specifiek de Architectura modellen serie "Entreaux" met cannelures	

Deuropbouw	
Deurvulling	BioBased PUR geïnjecteerd, densiteit 85 kg/m ³ en $\lambda_d = 0,026 \text{ W/m}^2\text{K}$
Dekplaat	Tricoya toplaag 9mm dik met cannelures buitenzijde, 6 mm Tricoya binnenzijde
Randhout	Geoptimaliseerd hardhout met extra brede stabiliserende sluitstijl ca. 115 mm breed, overige zijden ca. 75 mm breed
Stabilisatie	Lijnvormige stabilisatievoorziening in het frame + Aluminium stabilisatie in de dekplaat

Toepassingsgebied	
Als buitendeur	Buitendeur in de lijn Architectura "Entreaux" voor buitengevel, klimaatscheidend en wordt normaal of niet weer belast. Voor nieuwbouw of renovatie situaties.
Als bergingsdeur	Bergingsdeur in de lijn Architectura "Entreaux" voor, niet klimaatscheidend. Schuurdeur, garagedeur of buitendeur naar onverwarmde ruimte.

Technische specificaties		
Deurdiktes	60 mm	80 mm
Deurbreedte*	≤1200 mm	≤1200 mm
Deurhoogte*	≤2600 mm	≤2600 mm
Glas- of roosteropening(en)	Ja volgens modellenlijn met glassponning type "DPN12"	
Kantafwerking	Alle bij de deurdikte passende profileringen volgens hoofdstuk 2,7 uit de technische documentatie	
Kozijnsoort	Houten kozijnen, met KVT sponningstelsel	
Design sierlijsten	Optioneel, in basis niet van toepassing	
Design groeven	Cannelure groeven tot 6 mm diep volgens modellenlijn Architectura "Entreaux"	
Afwerking verf	Industrieel gespoten in voorlak of aflak	
Verfkleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren	
Afwerking HPL	N.v.t.	
Afwerking fineer	N.v.t.	

* Produceerbare maat, minimaal 600 mm breed en 1600 mm hoog. Voor KOMO, GND- en fabrieksgarantie kunnen afwijkende maten gelden, zie KOMO cert. 32408.

September 2026

Datasheet

KEGRO | DEUREN
 Wij bieden toegang

KegaPro Excellent TN (Entreaux)

Prestaties

Deurbladnaam/type		KegaPro Excellent TN	
Aanvullende extensie		60 mm	80 mm
	Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0	
	Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	Nee	
	Geluidwerendheid deurblad = R_w	Geschat 31 (-3;-3)dB	
	Geluidwerendheid functionele deur = R_w-p (GND-klasse)	≤ 31 dB (GND kl. 0)	
	Rookwerendheid (NEN-EN 1634-3)	Nee	
	Isolatie waarde Up bij 930x2325	0,85 W/m ² K	0,66 W/m ² K
	Isolatie waarde Ufr (randhout)	1,53 W/m ² K	1,27 W/m ² K
	Isolatie waarde Uv (ter plaatse vulling)	0,57 W/m ² K	0,38 W/m ² K
	Vormstabiliteitsklasse NEN-EN 12219 / Krommings garantie **		
	Deur $\leq 1030 \times 2200$	3(C) / 2(E) – 4 mm	3(C) / 2(E) – 4 mm
	Deur $\leq 1030 \times 2420$	2(C) / 1(E) – 6 mm	2(C) / 1(E) – 6 mm
	Deur $\leq 1200 \times 2600$	2(C) / 1(E) – 6 mm	2(C) / 1(E) – 6 mm
	Inbraakwerendheid	Geschikt voor RC2 / RC2N In relatie tot SKH-publicatie 98-08	
	Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad klasse 4	
	Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	$\leq$ klasse 4	
	Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse $\geq 7A$ (≥ 300 pa)	
	Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	$\leq$ klasse 9A	
Gewicht per m ²		27 kg/m ²	32 kg/m ²
	KOMO BRL0803	Ja	
	GND ZKII / ZKIII	Ja	
	Duurzaamheid	FSC® mix $\geq 70\%$. FSC-C145353	

** In de praktijk gemeten kromming van het deurblad, gemeten volgens SKH-Publ. 13-03.

September 2026

Datasheet

KEGRO | DEUREN
 Wij bieden toegang

KegaPro MV (Excellent)

Omschrijving

Deurbladnaam/type	KegaPro Excellent MV	KegaPro MV
Aanvullende extensie	N.v.t.	HDF / HPL / Fineer
Deursoort	Vlakke houten buitendeur	Vlakke houten buitendeur voor weerbeschutte toepassing

Deuropbouw		
Deurvulling	Houten meubelplaat vulling	Houten meubelplaat vulling
Dekplaat	Tricoya toplaag	Exterieuere kwaliteit HDF, optioneel met HPL-toplaag of Edelfineer toplaag
Randhout	Hardhout	Hardhout
Stabilisatie	Aluminium stabilisatie in de deekplaat	Aluminium stabilisatie in de deekplaat

Toepassingsgebied	
Als KegaPro MV Excellent	Buitendeur voor buitengevel, klimaatscheidend en wordt normaal weer belast.
	Buitendeur, niet klimaatscheidend. Schuurdeur, garagedeur of buitendeur naar onverwarmde ruimte.
Als KegaPro MV (HPL/Fineer)	Buitendeur voor buitengevel, klimaatscheidend en wordt normaal weer belast.

Technische specificaties		
Deurdiktes	54 mm	54 mm
Deurbreedte*	≤1200 mm	≤1200 mm
Deurhoogte*	≤2600 mm	≤2600 mm
Glas- of roosteropening(en)	Een of meerdere glasopening(en) mogelijk. Tenminste 180 mm uit rand deur	Een of meerdere glasopening(en) mogelijk. Tenminste 180 mm uit rand deur
Kantafwerking	Alle bij de deurdikte passende profileringen volgens hoofdstuk 2,7 uit de technische documentatie	
Kozijnsoort	Houten kozijnen	Houten kozijnen
Design sierlijsten	Massief hout of plaatmateriaal. Volgens standaard model, of specifiek naar wens.	Massief hout of plaatmateriaal. Volgens standaard model, of specifiek naar wens.
Design groeven	Optioneel naar wens 5, 8 of 12 mm	Optioneel naar wens 5, 8 of 12 mm Fineer: Alleen in Sapeli Mahonie fineer naar wens 5, 8 of 12 mm
Afwerking verf	Industrieel gespoten in voorlak of aflak	Industrieel gespoten in voorlak of aflak.
Verfkleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren
Afwerking HPL	N.v.t.	0,8-1.0 mm HPL naar keuze uit Abet of Resoplan deurenwaaier (voor exterieure toepassing geschikt)
Afwerking fineer	N.v.t.	Sapeli Mahonie kwartiers, EU Eiken dosse snijfineer, Oregon Pine kwartiers. Fineer altijd in lengterichting deur. Alleen i.c.m. afgelakte deuren

* Produceerbare maat, minimaal 600 mm breed en 1600 mm hoog. Voor KOMO, GND- en fabrieksgarantie kunnen afwijkende maten gelden, zie KOMO cert. 32408.

Datasheet

KegaPro MV (Excellent)

Prestaties

Deurbladnaam/type		KegaPro MV Excellent		KegaPro MV	
	Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0			
	Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	Nvt (optioneel uitvoerbaar als KegaPro Excellent BW30)		Nvt (optioneel uitvoerbaar als KegaPro BW30)	
	Geluidwerendheid deurblad = Rw	33 (-1;-2) dB			
	Geluidwerendheid functionele deur = Rw-p (GND-klasse)	≤32 dB (-1;-2) / (GND klasse 1)			
	Rookwerendheid (NEN-EN 1634-3)***	Sa/S200			
	Isolatiewaarde Up bij 930x2325	1,61 W/m²K		1,69 W/m²K	
	Isolatiewaarde Ufr (randhout)	1,73 W/m²K		1,83 W/m²K	
	Isolatiewaarde Uv (ter plaatse vulling)	1,56 W/m²K		1,65 W/m²K	
	Vormstabiliteitsklasse NEN-EN 12219 / Krommings garantie**				
	Deur ≤1030x2200	3(C) / 2(E) - ≤4 mm		3(C) / 2(E) – ≤4 mm	
	Deur ≤1200x2600	2(C) / 1(E) - ≤6 mm		1(C) / 1(E) - ≤8 mm	
	Inbraakwerendheid	IBW-3 (NEN 50%) RC-2 (NEN-EN 1627)		IBW-3 (NEN 5096) RC-2 (NEN-EN 1627)	
	Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4			
	Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	≥ Klasse 4			
	Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	Deurblad (excl. briefsleuf incl. glasvak) klasse ≥ 7A (≥ 300pa)			
	Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	≤ Klasse 9A			
Gewicht per m²		34 kg/m²		35 kg/m²	
	KOMO BRL0803	Ja			
	GND Garantie Scan de QR-code voor de prestaties van het deurblad en garantiëklasse van de deur	Ja			
	Duurzaamheid	FSC® mix 70%. FSC-C145353			

** In de praktijk gemeten kromming van het deurblad, gemeten volgens SKH-Publ. 13-03.

September 2026

Datasheet

KEGRO | DEUREN
 Wij bieden toegang

KegaTherm buitendeur

Omschrijving

Deurbladnaam/type	KegaTherm buitendeur		
Aanvullende extensie	38 mm	54 mm	70 mm
Deursoort	Vlakke houten buitendeur		

Deuropbouw	
Deurvulling	BioBased PUR geïnjecteerd, dichtheid 85 kg/m ³ en $\lambda_d = 0,028 \text{ W/m}^2\text{K}$
Dekplaat	Tricoya toplaag
Randhout	Geoptimaliseerd hardhout met extra brede stabiliserende sluitstijl ca. 115 mm breed, overige zijden ca. 75 mm breed
Stabilisatie	Lijnvormige stabilisatievoorziening in het frame

Toepassingsgebied	
Als KegaTherm	Buitendeur voor buitengevel, klimaatscheidend en wordt normaal of niet weer belast. Voor nieuwbouw of renovatie situaties.
	Buitendeur, niet klimaatscheidend. Schuurdeur, garagedeur of buitendeur naar onverwarmde ruimte.

Technische specificaties			
Deurdiktes	38 mm	54 mm	70 mm
Deurbreedte*	≤1210 mm. KOMO/ GND ≤1030 mm	≤1210 mm. KOMO/ GND ≤1030 mm	≤1210 mm. KOMO/ GND ≤1030 mm
Deurhoogte*	≤2438 mm. KOMO/ GND ≤2200 mm	≤2608 mm. KOMO/ GND ≤2520 mm	≤2608 mm. KOMO/ GND ≤2520 mm
Glas- of roosteropening(en)	Voordeurmodellen met één of meerdere glasopening(en) mogelijk. Afwijkende modellen en openingen tenminste 180 mm uit rand deur en ten minste 2 deurhoekdiagonalen >350 mm		
Kantafwerking	Alle bij de deurdikte passende profileringen volgens hoofdstuk 2,7 uit de technische documentatie		
Kozijnsoort	Houten kozijnen		
Design sierlijsten	Conform deurmodel en additioneel naar wens		
Design groeven	Conform deurmodel		
Afwerking verf	Industrieel gespoten in voorlak of aflak		
Verfkleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren		
Afwerking HPL	N.v.t. (Zie KegaPro HPL)		
Afwerking fineer	N.v.t. (Zie KegaPro fineer)		

* Produceerbare maat, minimaal 600 mm breed en 1600 mm hoog. Voor KOMO, GND- en fabrieksgarantie kunnen afwijkende maten gelden, zie KOMO cert. 32408.

September 2026

Datasheet

KEGRO | DEUREN
 Wij bieden toegang

KegaTherm buitendeur

Prestaties

Deurbladnaam/type		KegaTherm buitendeur		
Aanvullende extensie		38 mm	54 mm	70 mm
	Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0		
	Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	Nee		
	Geluidwerendheid deurblad = Rw	NB ≥ 23 dB	≤30 (-3;-2) dB	≤30 (-3;-2) dB
	Geluidwerendheid functionele deur = Rw-p (GND-klasse)	NB ≥ 23 dB	≤29 (-2;-2) dB / GND Kl. 0	≤29 (-2;-2) dB / GND Kl. 0
	Rookwerendheid (NEN-EN 1634-3)	Nee		
	Isolatiewaarde Up bij 930x2325	1,26 W/m²K	0,96 W/m²K	0,76 W/m²K
	Isolatiewaarde Ufr (randhout)	2,16 W/m²K	1,72 W/m²K	1,43 W/m²K
	Isolatiewaarde Uv (ter plaatse vulling)	0,89 W/m²K	0,61 W/m²K	0,47 W/m²K
	Vormstabiliteitsklasse NEN-EN12219 / Krommings garantie **			
	Deur ≤1030x2200	2(C) / 1(E) - ≤6 mm	2(C) / 2(E) - ≤6 mm	2(C) / 2(E) - ≤6 mm
	Deur ≤1030x2520	NPD	2(C) / 1(E) - ≤6 mm	2(C) / 1(E) - ≤6 mm
	Deur ≤1200x2600	NPD	NPD	NPD
	Inbraakwerendheid	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096) en RC-2 (NEN-EN 1627) Let op: in relatie tot SKH-publicatie 98-08 dient een deurblad te voldoen aan KOMO.		
	Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4		
	Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	NPD	≥ klasse 3	≥ klasse 3
	Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse ≥7A (≥300pa)		
	Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	≤klasse 3A	≤klasse 9A	≤klasse 9A
Gewicht per m²		16 kg/m²	19 kg/m²	22 kg/m²
	KOMO BRL0803	Ja, met restrictie: 38 mm alleen bij een deurhoogte ≤2200 mm en deurbreedte ≤1030 mm 54 mm en 70 mm alleen bij een deurhoogte ≤2520 mm en deurbreedte ≤1030 mm		
	GND Garantie Scan de QR-code voor de prestaties van het deurblad en garantieklassering van de deur	Ja, met restrictie: 38 mm alleen bij een deurhoogte ≤2200 mm en deurbreedte ≤1030 mm 54 mm en 70 mm alleen bij een deurhoogte ≤2520 mm en deurbreedte ≤1030 mm		
	Duurzaamheid	FSC® mix ≥ 70%. FSC-C145353		

** In de praktijk gemeten kromming van het deurblad, gemeten volgens SKH-Publ. 13-03.

September 2026

Datasheet

KegaTherm CL

KEGRO | DEUREN
 Wij bieden toegang

Omschrijving

Deurbladnaam/type	KegaTherm CL	
Aanvullende extensie	60 mm	74 mm
Deursoort	Vlakke houten buitendeur voor specifiek de Architectura modellen serie “Biophillic” en “The Groove”	

Deuropbouw	
Deurvulling	BioBased PUR geïnjecteerd, densiteit 85 kg/m ³ en $\lambda_d = 0,028 \text{ W/m}^2\text{K}$
Dekplaat	Tricoya toplaag 9mm dik
Randhout	Geoptimaliseerd hardhout met extra brede stabiliserende sluitstijl ca. 115 mm breed, overige zijden ca. 75 mm breed
Stabilisatie	Lijnvormige stabilisatievoorziening in het frame

Toepassingsgebied	
Als buitendeur	Buitendeur in de lijn Architectura “Biophillic” en “The Groove” voor buitengevel, klimaatscheidend en wordt normaal of niet weer belast. Voor nieuwbouw of renovatie situaties.
Als bergingsdeur	Bergingsdeur in de lijn Architectura “Biophillic” en “The Groove” voor, niet klimaatscheidend. Schuurdeur, garagedeur of buitendeur naar onverwarmde ruimte.

Technische specificaties		
Deurdiktes	60 mm	74 mm
Deurbreedte*	≤1200 mm	≤1200 mm
Deurhoogte*	≤2600 mm	≤2600 mm
Glas- of roosteropening(en)	n.v.t. op aanvraag te beoordelen	
Kantafwerking	Alle bij de deurdikte passende profileringen volgens hoofdstuk 2,7 uit de technische documentatie	
Kozijnsoort	Houten kozijnen, met KVT-sponningstelsel	
Design sierlijsten	Optioneel, in basis niet van toepassing	
Design groeven	Cannelure groeven tot 6 mm diep volgens modellenlijn Architectura “Biophillic” en “The Groove”	
Afwerking verf	Industrieel gespoten in voorlak of aflak	
Verfkleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren	
Afwerking HPL	N.v.t.	
Afwerking fineer	N.v.t.	

* Produceerbare maat, minimaal 600 mm breed en 1600 mm hoog. Voor KOMO, GND- en fabrieksgarantie kunnen afwijkende maten gelden, zie KOMO cert. 32408.

September 2026

Datasheet

KegaTherm CL

KEGRO | DEUREN
 Wij bieden toegang

Prestaties

Deurbladnaam/type		KegaTherm CL	
Aanvullende extensie		60 mm	74 mm
	Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0	
	Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	Nee	
	Geluidwerendheid deurblad = R_w	NB geschat 30 (-3;-2) dB	
	Geluidwerendheid functionele deur = R_{w-p} (GND-klasse)	NB geschat ≤ 29 (-2;-2) dB / GND Kl. 0	
	Rookwerendheid (NEN-EN 1634-3)	Nee	
	Isolatie waarde U_p bij 930x2325	0,86 W/m ² K	0,72 W/m ² K
	Isolatie waarde U_{fr} (randhout)	1,55 W/m ² K	1,33 W/m ² K
	Isolatie waarde U_v (ter plaatse vulling)	0,58 W/m ² K	0,45 W/m ² K
	Vormstabiliteitsklasse NEN-EN 12219 / Krommings garantie **		
	Deur $\leq 1030 \times 2200$	2(C) / 2(E) - 4 mm	2(C) / 2(E) - 4 mm
	Deur $\leq 1200 \times 2600$	2(C) / 1(E) - 6 mm	2(C) / 1(E) - 6 mm
	Inbraakwerendheid	Geschikt voor RC2 / RC2N In relatie tot SKH-publicatie 98-08 0	
	Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad klasse 4	
	Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	$\leq$ klasse 4	
	Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse $\geq 7A$ (≥ 300 pa)	
	Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	$\leq$ klasse 9A	
Gewicht per m ²		24 kg/m ²	28 kg/m ²
	KOMO BRL0803	Ja	
	GND ZKII / ZKIII	Ja	
	Duurzaamheid	FSC® mix $\geq 70\%$. FSC-C145353	

** In de praktijk gemeten kromming van het deurblad, gemeten volgens SKH-Publ. 13-03.

September 2026

Datasheet

KEGRO | DEUREN
 Wij bieden toegang

KegaTherm deurromp

Omschrijving

Deurbladnaam/type	KegaTherm deurromp		
Aanvullende extensie	38 mm	54 mm	70 mm
Deursoort	Vlakke houten buitendeurromp		

Deuropbouw	
Deurvulling	BioBased PUR geïnjecteerd, dichtheid 85 kg/m ³ en $\lambda d = 0,028 \text{ W/m}^2\text{K}$
Dekplaat	Tricoya toplaag
Randhout	Geoptimaliseerd hardhout met extra brede stabiliserende sluitstijl ca. 115 mm breed, overige zijden ca. 75 mm breed
Stabilisatie	Lijnvormige stabilisatievoorziening in het frame

Toepassingsgebied	
Als buitendeur	Romp geschikt om te worden verwerkt tot buitendeur voor buitengevel, klimaatscheidend en wordt normaal of niet weer belast. Voor nieuwbouw of renovatie situaties.
Als bergingsdeur	Buitendeur, niet klimaatscheidend. Schuurdeur, garagedeur of buitendeur naar onverwarmde ruimte.

Technische specificaties					
Deurdiktes	38 mm	54 mm	70 mm		
Deurbreedte*	≤1210 mm	≤1210 mm	≤1210 mm		
Deurhoogte*	≤2438 mm	≤2608 mm	≤2608 mm		
Glas- of roosteropening(en)	Voordeurmodellen met één of meerdere glasopening(en) mogelijk.				
Kantafwerking	Stomp	Alle bij de deurdikte passende profileringen volgens hoofdstuk 2,7 uit de technische documentatie			
Kozijnsoort	Houten kozijnen				
Design sierlijsten	Zelf toe te voegen				
Design groeven	Conform model, beperkt mogelijk				
Afwerking verf	Geen afwerking op losse KegaTherm Deurromp				
Verfkleuren	N.v.t.				
Afwerking HPL	N.v.t.				
Afwerking fineer	N.v.t.				

* Produceerbare maat, minimaal 600 mm breed en 1600 mm hoog. Voor KOMO, GND- en fabrieksgarantie kunnen afwijkende maten gelden, zie KOMO cert. 32408.

September 2026

Datasheet

KEGRO | DEUREN
 Wij bieden toegang

KegaTherm deurromp

Prestaties

Deurbladnaam/type		KegaTherm deurromp		
Aanvullende extensie		38 mm	54 mm	70 mm
	Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0		
	Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	Nee		
	Geluidwerendheid deurblad = Rw	NB ≤ 23 dB	≤30 (-3;-2) dB	≤30 (-3;-2) dB
	Geluidwerendheid functionele deur = Rw-p (GND-klasse)	NB ≤ 23 dB		
	Rookwerendheid (NEN-EN 1634-3)***	NPD		
	Isolatie waarde Up bij 930x2325	1,26 W/m²K	0,96 W/m²K	0,76 W/m²K
	Isolatie waarde Ufr (randhout)	2,16 W/m²K	1,72 W/m²K	1,43 W/m²K
	Isolatie waarde Uv (ter plaatse vulling)	0,89 W/m²K	0,61 W/m²K	0,47 W/m²K
	Vormstabiliteitsklasse NEN-EN12219			
	Deur ≤1030x2200**	2(C) / 1(E)	2(C) / 2(E)	2(C) / 2(E)
	Deur ≤930x2420**	NPD	2(C) / 1(E)	2(C) / 1(E)
	Deur ≤1210x2435**	NPD	1(C)	1(C)
	Inbraakwerendheid	Geschikt voor RC2 / RC2N In relatie tot SKH-publicatie 98-08 dient een deurblad te voldoen aan KOMO		
	Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad klasse 4		
	Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	NPD		
	Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse ≥7A (≥300pa)		
	Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	NPD		
Gewicht per m²		16 kg/m²	20 kg/m²	24 kg/m²
	SKH-BGS001	SKH-042 22		
	Duurzaamheid	FSC® mix ≥ 70%. FSC-C145353		

*** Conform SKH Kwaliteitsverklaring deurrompen, maximaal maakbare afmeting kan buiten kwaliteitsverklaring vallen. Minimale afmeting 600x1600 mm. Afwijkende maten op aanvraag.

September 2026

Datasheet

KEGRO | DEUREN
 Wij bieden toegang

KegaTherm 117 deurromp

Omschrijving

Deurbladnaam/type	KegaTherm deurromp		
Aanvullende extensie	38 mm	54 mm	70 mm
Deursoort	Vlakke houten buitendeurromp		

Deuropbouw	
Deurvulling	BioBased PUR geïnjecteerd, densiteit 85 kg/m ³ en $\lambda d = 0,028 \text{ W/m}^2\text{K}$
Dekplaat	Tricoya toplaag
Randhout	Geoptimaliseerd hardhout 4-zijdig extra breed ca. 117 mm voor maximale inkortbaarheid
Stabilisatie	Lijnvormige stabilisatievoorziening in het frame

Toepassingsgebied	
Als buitendeur	Romp geschikt om te worden verwerkt tot buitendeur voor buitengevel, klimaatscheidend en wordt normaal of niet weer belast. Voor nieuwbouw of renovatie situaties.
Als bergingsdeur	Buitendeur, niet klimaatscheidend. Schuurdeur, garagedeur of buitendeur naar onverwarmde ruimte.

Technische specificaties			
Deurdiktes	38 mm	54 mm	70 mm
Deurbreedte*	≤1210 mm	≤1210 mm	≤1210 mm
Deurhoogte*	≤2438 mm	≤2608 mm	≤2608 mm
Glas- of roosteropening(en)	Voordeurmodellen met één of meerdere glasopening(en) mogelijk.		
Kantafwerking	Onafgewerkt stomp, tot ca. 2 mm verspringing van dekplaat toegestaan. Pasmaken en profileringen door verwerker te maken		
Kozijnsoort	Houten kozijnen		
Design sierlijsten	Zelf toe te voegen		
Design groeven	Conform model, beperkt mogelijk		
Afwerking verf	Geen afwerking op losse KegaTherm Deurromp		
Verfkleuren	N.v.t.		
Afwerking HPL	N.v.t.		
Afwerking fineer	N.v.t.		

* Produceerbare maat, minimaal 600 mm breed en 1600 mm hoog. Voor KOMO, GND- en fabrieksgarantie kunnen afwijkende maten gelden, zie KOMO cert. 32408.

September 2026

Datasheet

KEGRO | DEUREN
 Wij bieden toegang

KegaTherm 117 deurromp

Prestaties

Deurbladnaam/type		KegaTherm 117 deurromp		
Aanvullende extensie		38 mm	54 mm	70 mm
	Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0		
	Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	Nee		
	Geluidwerendheid deurblad = Rw	NB ≤ 23 dB	≤30 (-3;-2) dB	≤30 (-3;-2) dB
	Geluidwerendheid functionele deur = Rw-p (GND-klasse)	NB ≤ 23 dB		
	Rookwerendheid (NEN-EN 1634-3)***	NPD		
	Isolatie waarde Up bij 930x2325	1,35 W/m ² K	1,03 W/m ² K	0,81 W/m ² K
	Isolatie waarde Ufr (randhout)	2,16 W/m ² K	1,72 W/m ² K	1,43 W/m ² K
	Isolatie waarde Uv (ter plaatse vulling)	0,89 W/m ² K	0,61 W/m ² K	0,47 W/m ² K
	Vormstabiliteitsklasse NEN-EN12219			
	Deur ≤1030x2200**	2(C) / 1(E)	2(C) / 2(E)	2(C) / 2(E)
	Deur ≤930x2420**	NPD	2(C) / 1(E)	2(C) / 1(E)
	Deur ≤1210x2435**	NPD	1(C)	1(C)
	Inbraakwerendheid	Geschikt voor RC2 / RC2N In relatie tot SKH-publicatie 98-08 dient een deurblad te voldoen aan KOMO		
	Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad klasse 4		
	Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	NPD		
	Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse ≥7A (≥300pa)		
	Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	NPD		
Gewicht per m ²		17 kg/m ²	21 kg/m ²	26 kg/m ²
	SKH-BGS001	SKH-042 22		
	Duurzaamheid	FSC® mix ≥ 70%. FSC-C145353		

*** Conform SKH Kwaliteitsverklaring deurrompen, maximaal maakbare afmeting kan buiten kwaliteitsverklaring vallen. Minimale afmeting 600 x 1600 mm. Afwijkende maten op aanvraag.