

Groesbeek, 24 oktober 2018

Geachte relatie,

Per 20 augustus 2018 heeft Kegro Deuren haar verfsysteem nog verder verbeterd. Met ons dekkende verfsysteem bent u verzekerd van maximale oppervlakte hardheid, krasbestendigheid en een zo laag mogelijke wateropname. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de zeer hoge buitenduurzaamheid met een 10-jaars onderhouds interval. Later dit jaar kunt u op onze website de gedetailieerde verftechnische adviezen en voorwaarden inzien.

### **Informatie Kegro dekkend verfsysteem:**

Merk: Sikkens, Producent: AkzoNobel

	Vlakke deur (KegaPro Excellent)		Massieve deur (Merbau/Sipo)	
Laag	Product	Droge laagdikte (op vlak gemeten)	Product	Droge laagdikte (op vlak gemeten)
1 <sup>e</sup> Flowcoat	Rubbol WP 196	Ca 20µm *	Rubbol WP 196	Ca 20µ
2 <sup>e</sup> Midcoat	Rubbol WP 151	≥ 70µm	Rubbol WP 151	≥ 70µm
3 <sup>e</sup> Voorlak / 3 <sup>e</sup> Aflak Satin (ca. 35 GU)***	Rubbol WF 3920- 03-35	≥ 55µm	Rubbol WF 3920- 03-35	≥ 55µm
3 <sup>e</sup> /4 <sup>e</sup> Aflak Semi Gloss (ca. 70 GU)	Rubbol WF 376** / Rubbol WF 3920- 03-70	≥ 55µm	Rubbol WF 376** / Rubbol WF 3920- 03-70	≥ 55µm

\* Flowcoat in HDF en Tricoya vlakke deuren verdwijnt grotendeels in de plaat. Er is 0-5µ meetbaar visueel.

\*\* Vanaf wk 33 t/m wk 41 is deze semi gloss aflak gespoten. Na 18-okt 2018 de nieuw ontwikkelde Rubbol WF 3920-03-70

\*\*\* Voorlak en Aflak Satin onderscheiden zich in kwaliteit van afwerkingsniveau en beschikbare kleuren

### **Overschilderbaarheid**

- Sikkens Bouwverven:
  - o Overschilderbaarheid is gegarandeerd met alle Sikkens Bouwverven.
- Andere bouwverven:
  - o Hechting en verdraagzaamheid is, in eigen onderzoek, ook gevalideerd en probleemloos gebleken met:
    - Sigma Torno Satin
    - Sigma Torno Semi-Gloss
    - Sigma S2U Semi-Gloss
    - Sigma S2U Gloss
    - Sigma Rapid Primer

**BEZOEKADRES**  
Industrieweg 25  
6562 AP Groesbeek

**POSTADRES**  
Postbus 94  
6560 AB Groesbeek

+31 (0)24 399 95 55  
info@kegro.nl  
www.kegro.nl

**KVK** 10142675  
**BTW** NL801909417B01  
**IBAN** NL26ABNA0243193254

- Voorwaarden voor een goede overschilderbaarheid: Reinigen en ontvetten van de ondergrond, licht (matterend) schuren van de ondergrond en reinigen en ontvetten kort voor het aanbrengen van de verf met kwast of roller.

Voor de generieke verwerking en onderhoudsadviezen verwijs ik u naar de website [www.kegro.nl/downloads](http://www.kegro.nl/downloads) en het GND, [www.gnd.nl](http://www.gnd.nl)

Met vriendelijke groeten,  
**KEGRO** | DEUREN B.V.



Jan Kersten  
DGA

---

**BEZOEKADRES**  
Industrieweg 25  
6562 AP Groesbeek

**POSTADRES**  
Postbus 94  
6560 AB Groesbeek

+31 (0)24 399 95 55  
info@kegro.nl  
www.kegro.nl

**KVK** 10142675  
**BTW** NL801909417B01  
**IBAN** NL26ABNA0243193254