

KegaBase

OMSCHRIJVING

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaBase	KegaBase	KegaBase
Aanvulling extensie	TS	VS	dB

Deursoort Vlakke houten inpandigde deur Vlakke houten inpandigde deur Vlakke houten inpandigde deur

DEUROPBOW

Deurvulling	Kanaalspaan vulling	Volspaan vulling	Akoestische spaanplaat vulling
Dekplaat	HDF, optioneel HPL	HDF, optioneel HPL	HDF, optioneel HPL
Randhout	Europees hardhout	Europees hardhout	Europees hardhout
Stabilisatie	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Deurdiktes	39 mm (voor-/aflak) of 41 mm (HPL)	39 mm (voor-/aflak) of 41 mm (HPL)	39 mm (voor-/aflak) of 41 mm (HPL)
Deurbreedte*	Maximaal 1200 mm	Maximaal 1200 mm	Maximaal 1200 mm
Deurhoogte*	Maximaal 2600 mm	Maximaal 2600 mm	Maximaal 2600 mm
Glas- of roosteropening(en)	N.v.t.	Een of meerdere glas of roosteropening(en) mogelijk	Maximaal 1 glasopening; 250 x 250 mm
Kantafwerking	Stompe deuren met zichtbaar randhout. Onderzijde optioneel een valdorpel	Stompe deuren met zichtbaar randhout. Onderzijde optioneel een valdorpel	Stompe deuren met zichtbaar randhout. Onderzijde optioneel een valdorpel
Kozijnsoort	Houten kozijnen	Houten kozijnen	Houten kozijnen
Design sierlijsten	Optioneel naar wens. Let wel: BW deuren met restricties en enkel in overleg met Kegro Deuren	Optioneel naar wens. Let wel: BW deuren met restricties en enkel in overleg met Kegro Deuren	Optioneel naar wens. Let wel: BW deuren met restricties en enkel in overleg met Kegro Deuren
Design groeven	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Afwerking verf	Industrieel gespoten in voortak of aflak (systeem voor binnendeuren)	Industrieel gespoten in voortak of aflak (systeem voor binnendeuren)	Industrieel gespoten in voortak of aflak (systeem voor binnendeuren)
Verfkleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren
Afwerking HPL	0.7-1.0 mm HPL-afwerking naar keuze uit Formica of Duroopal deurwaaiers	0.7-1.0 mm HPL-afwerking naar keuze uit Formica of Duroopal deurwaaiers	0.7-1.0 mm HPL-afwerking naar keuze uit Formica of Duroopal deurwaaiers
Afwerking finer	Voor projecttoepassing bespreekbaar	Voor projecttoepassing bespreekbaar	Voor projecttoepassing bespreekbaar

* Afwijkende maten op aanvraag

PRESTATIES

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaBase	KegaBase	KegaBase
Aanvulling extensie	TS	VS	dB
 Duurzaamheid	KH-D-L2**	KH-D-L2**	KH-D-L2**
 Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0	Klasse D-S2;d0	Klasse D-S2;d0
 Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
 Geluidwerendheid deurblad = Rw	NPD	32dB	40dB
 Geluidwerendheid functionele deur = Rw-p (GND-klasse)	NPD	NPD	NPD
 Rookwerendheid	NPD	NPD	NPD
 Isolatiewaarde Up bij 930x2325	Op aanvraag bij Kegro Deuren	Op aanvraag bij Kegro Deuren	Op aanvraag bij Kegro Deuren
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur <930 x 2200	1(A)	1(A)	1(A)
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur <930 x 2400	1(A)	1(A)	1(A)
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur <1050 x 2600	0	0	0
 Inbraakwerendheid	NPD	NPD	NPD
 Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	NPD	NPD	NPD
 Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	NPD	NPD	NPD
 Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	NPD	NPD	NPD
 Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	NPD	NPD	NPD
Gewicht per m ²	16 kg/m ² (HPL 18kg/m ²)	20 kg/m ² (HPL 22kg/m ²)	22 kg/m ² (HPL 24kg/m ²)
 KOMO BRL0803	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
 KOMO BRL2211	Voldoet, maar niet gecertificeerd	Voldoet, maar niet gecertificeerd	Voldoet, maar niet gecertificeerd
Fabrieksgarantie	Ga voor de fabrieksgarantievoorwaarden naar kegro.nl/downloads/		

** Keurhout Duurzaam Level 2 = TPAC proof. Deuren voldoen aan duurzaaminkoop beleid van de Nederlandse overheid.



De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruik, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is. De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Kegro Deuren.

KEGRO | DEUREN

Industrieweg 25, 6562 AP Groesbeek, Nederland, tel: +31 (0)24 399 95 55, e-mail: info@kegro.nl