

# KegaPro BW30

# KegaPro BW60

**KEGRO** | DEUREN

**OMSCHRIJVING**

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaPro BW30		KegaPro BW60
Aanvulling extensie	38	54	

**Deursoort** Vlakke houten semi-inpandige deur Vlakke houten semi-inpandige deur Vlakke houten semi-inpandige deur

**DEUROPBOUW**


<b>Deurvulling</b>	Brandwerende vulling	Brandwerende vulling	Brandwerende vulling
<b>Dekplaat</b>	Standaard HDF exterieur	Standaard HDF exterieur	Standaard HDF exterieur
<b>Randhout</b>	Hardhout	Hardhout	Hardhout
<b>Stabilisatie</b>	Aluminium stabilisatie in de dekplaat	Aluminium stabilisatie in de dekplaat	Aluminium stabilisatie in de dekplaat

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

<b>Deurdiktes</b>	38 mm	54 mm	54 mm (30-min), 60 mm (60-min)
<b>Deurbreedte*</b>	Maximaal 930 mm	Maximaal 1200 mm	Maximaal 1200 mm
<b>Deurhoogte*</b>	Maximaal 2115 mm	Maximaal 2600 mm	Maximaal 2600 mm
<b>Glas- of roosteropening(en)</b>	Geen glasopeningen	Een of meerdere glasopening(en) mogelijk. Tenminste 180 mm uit rand deur	Een of meerdere glasopening(en) mogelijk. Tenminste 180 mm uit rand deur
<b>Kantafwerking</b>	Stomp	Stomp, enkele kaderprofieling, dubbele kaderdichting	Stomp, stomp met dichting, dubbele kaderdichting
<b>Kozijnsoort</b>	Houten kozijnen	Houten kozijnen	Houten kozijnen
<b>Design sierlijsten</b>	Optioneel naar wens	Optioneel naar wens	Optioneel naar wens
<b>Design groeven</b>	N.v.t.	Optioneel naar wens 5, 8, 12 of 20 mm	Optioneel naar wens 5, 8, 12 of 20 mm
<b>Afwerking verf</b>	Industrieel gespoten in voortak of aflak (systeem voor binnendeuren)	Industrieel gespoten in voortak of aflak (systeem voor binnendeuren)	Industrieel gespoten in voortak of aflak (systeem voor binnendeuren)
<b>Verfkleuren</b>	Keuze uit RAL- of NCS kleuren (uitzondering finer)	Keuze uit RAL- of NCS kleuren (uitzondering finer)	Keuze uit RAL- of NCS kleuren (uitzondering finer)
<b>Afwerking HPL</b>	0.7-0,8 mm HPL-afwerking naar keuze uit Formica of Duropal deurwaaiers	0.7-0,8 mm HPL-afwerking naar keuze uit Formica of Duropal deurwaaiers	0.7-0,8 mm HPL-afwerking naar keuze uit Formica of Duropal deurwaaiers
<b>Afwerking finer</b>	N.v.t.	Sapeli Mahonie kwartiers, EU Eiken dosse snijfneer, Oregon Pine kwartiers. Finer altijd in lengterichting deur. Alleen i.c.m. afgelakte deuren	Sapeli Mahonie kwartiers, EU Eiken dosse snijfneer, Oregon Pine kwartiers. Finer altijd in lengterichting deur. Alleen i.c.m. afgelakte deuren

\* Afwijkende maten op aanvraag

PRESTATIES

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaPro BW30		KegaPro BW60
Aanvulling extensie	38	54	
 <b>Duurzaamheid</b>	FSC mix 70%	FSC mix 70%	FSC mix 70%
 <b>Brandklasse (EN 13501-1)</b>	Klasse D-S2;d0	Klasse D-S2;d0	Klasse D-S2;d0
 <b>Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)</b>	BW 30-min	BW 30-min (EW45/EI <sub>2</sub> 30)	BW 60-min (EW60/EI <sub>2</sub> 60)
 <b>Geluidwerendheid deurblad = Rw</b>	33 dB	33 dB	32 dB
 <b>Geluidwerendheid functionele deur = Rw-p (GND-klasse)</b>	≤ 32 dB (GND klasse 1)	≤ 32 dB (GND klasse 1)	≤ 32 dB (GND klasse 1)
 <b>Rookwerendheid</b>	NPD	NPD	NPD
 <b>Isolatiewaarde Up bij 930x2325</b>	Op aanvraag bij Kegro Deuren	Op aanvraag bij Kegro Deuren	Op aanvraag bij Kegro Deuren
 <b>Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur ≤1050 x 2200</b>	2(C)	2(C)	2(C)
 <b>Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur ≤1050 x 2400</b>	NPD	2(C)	2(C)
 <b>Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur ≤1050 x 2600</b>	NPD	1(C)	1(C)
 <b>Inbraakwerendheid</b>	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096)	Geschikt voor IBW-3 (NEN 5096) en RC-2 (NEN-EN 1627)	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096) en RC-2 (NEN-EN 1627)
 <b>Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)</b>	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4
 <b>Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)</b>	≥ Klasse 2	≥ Klasse 3	≥ Klasse 3
 <b>Waterdichtheid (NEN-EN 12208)</b>	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
 <b>Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)</b>	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
<b>Gewicht per m<sup>2</sup></b>	27 kg/m <sup>2</sup>	36 kg/m <sup>2</sup>	27 kg/m <sup>2</sup>
 <b>KOMO BRL0803</b>	Ja, tot 1050 x 2205 mm	Ja, tot 1050 x 2605 mm	Ja, tot 1050 x 2605 mm
 <b>GND Garantie</b> Scan de QR-code voor de prestaties van het deurblad en garantieklasse van de deur	Ja, tot 1050 x 2205 mm	Ja, tot 1050 x 2605 mm	Ja, tot 1050 x 2605 mm



De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is. De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Kegro Deuren.

**KEGRO | DEUREN**

Industrieweg 25, 6562 AP Groesbeek, Nederland, tel: +31 (0)24 399 95 55, e-mail: info@kegro.nl