

KegaPro+ Excellent

KEGRO | DEUREN

OMSCHRIJVING

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaPro+ Excellent	KegaPro+ Excellent DP
Deursoort	Vlakke houten buitendeur	Vlakke houten buitendeur
DEUROPBOW		
Deurvulling	PUR geïnjecteerd	PUR geïnjecteerd
Dekplaat	Tricoya toplaag	Tricoya toplaag
Randhout	Hardhout	Hardhout
Stabilisatie	Aluminium stabilisatie in de dekplaat	Aluminium stabilisatie in de dekplaat
TECHNISCHE SPECIFICATIES		
Deurdiktes	74 mm	80 mm
Deurbreedte*	≤1050 mm	≤1050 mm
Deurhoogte*	≤2600 mm	≤2600 mm
Glas- of roosteropening(en)	Een of meerdere glasopening(en) mogelijk. Tenminste 150 mm uit rand deur	Een of meerdere glasopening(en) mogelijk. Tenminste 150 mm uit rand deur
Kantafwerking	Opdek met kaderprofilering of dubbele kaderprofilering conform het KegaPro+ systeem	Opdek met kaderprofilering of dubbele kaderprofilering conform het KegaPro+ systeem
Kozijnsoort	Houten kozijnen of geïsoleerde houten kozijnen	Houten kozijnen of geïsoleerde houten kozijnen
Design sierlijsten	Optioneel naar wens. Let wel: BW deuren met restricties en enkel in overleg met Kegro Deuren	Optioneel naar wens. Let wel: BW deuren met restricties en enkel in overleg met Kegro Deuren
Design groeven	Optioneel naar wens 5, 8, 12 of 20 mm	Optioneel naar wens 5, 8, 12 of 20 mm
Afwerking verf	Industrieel gespoten in voorlak of aflak	Industrieel gespoten in voorlak of aflak
Verfkleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren
Afwerking HPL	N.v.t.	N.v.t.
Afwerking finer	N.v.t.	N.v.t.

* Afwijkende maten op aanvraag

PRESTATIES

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaPro+ Excellent	KegaPro+ Excellent DP
 Duurzaamheid	FSC mix >70%	FSC mix >70%
 Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0	Klasse D-S2;d0
	Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	Nee
 Geluidwerendheid deurblad = Rw	26 dB	26 dB
	Geluidwerendheid functionele deur = Rw-p (GND-klasse)	< 26 dB / (GND klasse 0)
 Rookwerendheid	NPD	NPD
 Isolatie waarde Up bij 930x2325	0,67 W/m²K	0,67 W/m²K
 Vormstabiele klasse NEN-EN12219	Deur < 1050x2200	3(C) / 2(E)
	Deur < 1050x2400	2(C) / 1(E)
	Deur < 1050x2600	2(C) / 1(E)
 Inbraakwerendheid	IBW-2 (NEN 5096) en RC-2 (NEN-EN 1627)	IBW-2 (NEN 5096) en RC-2 (NEN-EN 1627)
 Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4
	Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	Klasse 4 , qv-10 bijdrage < 0,002 m³/h.m
 Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	Deurblad (excl. briefsleuf incl. glasvak) klasse E750	Deurblad (excl. briefsleuf incl. glasvak) klasse E750
	Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	< klasse E750 D
Gewicht per m²	22 kg/m²	26 kg/m²
 KOMO BRL0803	Ja	Ja
 GND Garantie	Scan de QR-code voor de prestaties van het deurblad en garantieklasse van de deur	Ja



De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is. De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan KegaRo Deuren.

KEGRO | DEUREN

Industrieweg 25, 6562 AP Groesbeek, Nederland, tel: +31 (0)24 399 95 55, e-mail: info@kegro.nl