

KegaPro Excellent BW60

KegaPro BW60

KEGRO | DEUREN

OMSCHRIJVING

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaPro Excellent BW60	KegaPro BW60
Aanvulling extensie		

Deursoort Vlakke houten buitendeur Vlakke houten buitendeur

DEUROPBOUW

Deurvulling	Brandwerende geïsoleerde vulling	Brandwerende houten vulling
Dekplaat	Tricoya toplaag	Exterieuere kwaliteit HDF, optioneel met HPL toplaag of Edelfineer toplaag
Randhout	Hardhout	Hardhout
Stabilisatie	Lijnvormige stabilisatie voorziening in het frame + aluminium stabilisatie in de dekplaat	Lijnvormige stabilisatie voorziening in het frame + aluminium stabilisatie in de dekplaat

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Deurdiktes	60 mm	60 mm
Deurbreedte*	≤1200 mm	≤1200 mm
Deurhoogte*	≤2605 mm	≤2605 mm
Glas- of roosteropening(en)	Een of meerdere glasopening(en) mogelijk. Tenminste 200 mm uit rand deur	Een of meerdere glasopening(en) mogelijk. Tenminste 200 mm uit rand deur
Kantafwerking	Stomp, enkele kaderprofieling, dubbele kaderdichting	Stomp, enkele kaderprofieling, dubbele kaderdichting
Kozijnsoort	Houten kozijnen	Houten kozijnen
Design sierlijsten	Optioneel naar wens. Let wel: BW deuren met restricties en enkel in overleg met Kegro Deuren	Optioneel naar wens. Let wel: BW deuren met restricties en enkel in overleg met Kegro Deuren
Design groeven	Optioneel naar wens 5, 8, 12 of 20 mm	Optioneel naar wens 5, 8, 12 of 20 mm
Afwerking verf	Industrieel gespoten in voorlak of aflak	Industrieel gespoten in voorlak of aflak
Verfkleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren
Afwerking HPL	N.v.t.	0,8-1.0 mm HPL naar keuze uit Abet of Resoplan deurenwaaier
Afwerking fineer	N.v.t.	Sapeli Mahonie kwartiers, EU Eiken dosse snijfineer, Oregon Pine kwartiers. Fineer altijd in lengterichting deur. Alleen i.c.m. afgelakte deuren

* Afwijkende maten op aanvraag

PRESTATIES

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaPro Excellent BW60	KegaPro BW60
Aanvulling extensie		
 Duurzaamheid	FSC mix 70%	FSC mix 70%
 Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0	Klasse D-S2;d0
 Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	BW-60 min. (EW-60/EI ₂ -60)	BW-60 min. (EW-60/EI ₂ -60)
 Geluidwerendheid deurblad = Rw	32 dB	32 dB
 Geluidwerendheid functionele deur = Rw-p (GND-klasse)	≤ 30 dB (GND klasse 0)	≤ 30 dB (GND klasse 0)
 Rookwerendheid	NPD	NPD
 Isolatiewaarde Up bij 930x2325	Op aanvraag bij Kegro Deuren	Op aanvraag bij Kegro Deuren
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur ≤930 x 2200	3(C) / 2(E)	2(C) / 2(E)
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur ≤930 x 2400	2(C) / 2(E)	2(C) / 2(E)
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur ≤1050 x 2600	2(C) / 1(E)	1(C) / 1(E)
 Inbraakwerendheid	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096) en RC-2 (NEN-EN 1627)	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096) en RC-2 (NEN-EN 1627)
 Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4
 Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	≥ klasse 3	≥ klasse 3
 Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse ≥7A (≥300pa)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse ≥7A (≥300pa)
 Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	≤ klasse 9A	≤ klasse 9A
Gewicht per m ²	30 kg/m ²	31 kg/m ²
 KOMO BRL0803	Ja	Ja
 GND Garantie	Scan de QR-code voor de prestaties van het deurblad en garantiële van de deur	Ja



De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is. De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn geïcentieerd aan Kegro Deuren.

KEGRO | DEUREN

Industrieweg 25, 6562 AP Groesbeek, Nederland, tel: +31 (0)24 399 95 55, e-mail: info@kegro.nl