

KegaPro Excellent DP

KEGRO | DEUREN

OMSCHRIJVING

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaPro Excellent DP					
Aanvulling extensie	38	54	60	70	74	80

Deursoort Vlakke houten buitendeur

DEUROPBOUW

Deurvulling PUR geïnjecteerd + DP vulling

Dekplaat Tricoya toplaag

Randhout Hardhout met extra stabiliteitsvoorziening aan de sluitzijde

Stabilisatie Lijnvormige stabilisatie voorziening in het frame + aluminium stabilisatie in de dekplaat

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	38 mm	54 mm	60 mm	70 mm	74 mm	80 mm
Deurdiktes	38 mm	54 mm	60 mm	70 mm	74 mm	80 mm
Deurbreedte*	≤1050 mm			≤1200 mm		
Deurhoogte*	≤2205 mm			≤2605 mm		
Glas- of roosteropening(en)	Een of meerdere glasopening(en) mogelijk. Tenminste 180 mm uit rand deur					
Kantafwerking	Stomp, enkele kaderprofilering, dubbele kaderdichting, opdek					
Kozijnsoort	Houten kozijnen Kunststof en aluminium kozijnen: 70 mm, 80 mm					
Design sierlijsten	Optioneel naar wens. Let wel: BW deuren met restricties en enkel in overleg met Kegro Deuren					
Design groeven	Alleen in Mahonie finer naar wens 5, 8 of 12 mm					
Afwerking verf	Industrieel gespoten in voortak of aflak					
Verfkleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren					
Afwerking HPL	N.v.t.					
Afwerking finer	N.v.t.					

* Afwijkende maten op aanvraag

PRESTATIES

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaPro Excellent DP					
Aanvulling extensie	38	54	60	70	74	80
 Duurzaamheid	FSC mix >70%					
 Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0					
 Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	Nee					
 Geluidwerendheid deurblad = Rw	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB
 Geluidwerendheid functionele deur = Rw-p (GND-klasse)	29 dB (GND klasse 0)	29 dB (GND klasse 0)	29 dB (GND klasse 0)	29 dB (GND klasse 0)	29 dB (GND klasse 0)	29 dB (GND klasse 0)
 Rookwerendheid	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
 Isolatiewaarde Up bij 930x2325	Op aanvraag bij Kegro Deuren					
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur <1050 x 2200	2(C) / 1(E)	3(C) / 1(E)	3(C) / 1(E)	3(C) / 2(E)	3(C) / 2(E)	3(C) / 2(E)
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur <1050 x 2400	NPD	2(C) / 1(E)	3(C) / 1(E)	3(C) / 2(E)	3(C) / 2(E)	3(C) / 2(E)
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur <1050 x 2600	NPD	2(C) / 1(E)	2(C) / 1(E)	2(C) / 2(E)	2(C) / 2(E)	2(C) / 2(E)
 Inbraakwerendheid	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096) en RC-2 (NEN-EN 1627)					
 Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4					
 Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	NPD	> klasse 3	> klasse 3	> klasse 3	> klasse 3	> klasse 3
 Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse >7A (>300pa)					
 Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	< klasse 3A	< klasse 9A	< klasse 9A	< klasse 9A	< klasse E750	< klasse 9A
Gewicht per m ²	38 mm: 18 kg/m ²	22 kg/m ²	23 kg/m ²	25 kg/m ²	26 kg/m ²	27 kg/m ²
 KOMO BRL0803	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
 GND Garantie	Scan de QR-code voor de prestaties van het deurblad en garantieklaas van de deur					
	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja



De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is. De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn geïcentieerd aan Kegro Deuren.

KEGRO | DEUREN

Industrieweg 25, 6562 AP Groesbeek, Nederland, tel: +31 (0)24 399 95 55, e-mail: info@kegro.nl