

KegaWood DURAL

KegaWood DURAL Excellent

KEGRO | DEUREN

OMSCHRIJVING

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaWood DURAL	KegaWood DURAL Excellent
Aanvulling extensie		

Deursoort Stapeldorpel buitendeur Stapeldorpel buitendeur voor sterk weersbelaste gevels

DEURMODELLEN SERIE

Achterdeuren 5" Stijlen en bovendorpel ca. 113 mm netto	Minimale borstwering hoogte	224 mm	Minimale borstwering hoogte	224 mm
Achterdeuren 6" Stijlen en bovendorpel ca. 135 mm netto	Minimale borstwering hoogte	185 mm	Minimale borstwering hoogte	185 mm
Voordeur modellen 6" Stijlen en bovendorpel ca. 135 mm netto	Minimale borstwering hoogte, mits tussendorpels aanwezig	113 mm	Minimale borstwering hoogte, mits tussendorpels aanwezig	113 mm
	Geïsoleerde bossing panelen (ook cannelures)	46 mm	Geïsoleerde bossing panelen (ook cannelures)	46 mm
	Sierlijstwerk mogelijk	Ja	Sierlijstwerk mogelijk	Ja
	Tussenstijlen en roeden, minimale breedte met inbraakwerendheid	68 mm	Tussenstijlen en roeden, minimale breedte met inbraakwerendheid	68 mm
	Plakroede breedte	36 mm	Plakroede breedte	36 mm
Standaard stapeldorpel veer en groef	Zichtbreedte groef	25 mm	Zichtbreedte groef	25 mm
Luxe stapeldorpel veer en groef (LX uitvoering)	Zichtbreedte groef	8 mm	Zichtbreedte groef	8 mm
Beglazing met kitsponning tot maximale glasdikte bij sponningglaslat / opdekglaslat		41 / 53 mm		41 / 53 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Deurdiktes		67 mm		67 mm
Deurbreedte*		≤ 1200 mm		≤ 1200 mm
Deurhoogte*		≤ 2705 mm		≤ 2705 mm
Kantafwerking		Enkele kaderprofilering, dubbele kaderdichting, opdek		Enkele kaderprofilering, dubbele kaderdichting, opdek
Kozijnsoort		Houten kozijnen		
Afwerking verf		Industrieel gespoten in voorlak of aflak		
Verfkleuren		Keuze uit RAL- of NCS kleuren		
Transparant		Nee		Nee

* Afwijkende maten op aanvraag

PRESTATIES

DEURBLAD NAAM/TYPE		KegaWood DURAL	KegaWood DURAL Excellent
Aanvulling extensie			
	Duurzaamheid (groen)	KH-D-L2**	KH-D-L2**
	Natuurlijke duurzaamheidsklasse (EN 350-1)	DK 4	DK 2 / 4
	Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0	Klasse D-S2;d0
	Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	NPD	NPD
	Geluidwerendheid deurblad = Rw (uitgaande van glas Rw = 40dB)	NPD	NPD
	Geluidwerendheid functionele deur = Rw-p (GND-klasse)	NPD	NPD
	Rookwerendheid (EN 1634-3)	NPD	NPD
	Thermische geleiding houtsoort (λ)	0,11 W/mK	0,12 W/mK
	Up Isolatie deurblad 929x2325 model 7627N <small>*isolatie waarde is afhankelijk van model, afmeting, glastype en glasafstandhouder. Dit is een voorbeeld!</small>	Waarden per deurmodel op te vragen bij Kegro Deuren 1,05 W/m²K (glas Ug 0,7 W.E.)	Waarden per deurmodel op te vragen bij Kegro Deuren 1,10 W/m²K (glas Ug 0,7 W.E.)
	Vormstabieleitklasse NEN-EN12219 Deur ≤1050 x 2200	2(C) / 2(E)	3(C) / 2(E)
	Vormstabieleitklasse NEN-EN12219 Deur ≤1050 x 2400	2(C) / 2(E)	2(C) / 2(E)
	Vormstabieleitklasse NEN-EN12219 Deur ≤1070 x 2700	2(C) / 1(E)	2(C) / 1(E)
	Breedte stabiliteit deur	5" stijlen	5" stijlen
	Breedte stabiliteit deur	6" stijlen	6" stijlen
	Inbraakwerendheid	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096) en RC-2 (NEN-EN 1627)	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096) en RC-2 (NEN-EN 1627)
	Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207) inclusief opgenomen beglazing	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. beglazing) klasse 4	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. beglazing) klasse 4
	Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	≥ klasse 3	≥ klasse 3
	Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse ≥7A (≥300pa)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse ≥7A (≥300pa)
	Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	≤ klasse 9A	≤ klasse 9A
Houtgewicht per m²		450 kg/m²	500 kg/m²
	KOMO BRL0803	Ja	Ja
	GND Garantie Scan de QR-code voor de prestaties van het deurblad en garantiëklasse van de deur	Ja	Ja

** Keurhout Duurzaam Level 2 = TPAC proof. Deuren voldoen aan duurzaaminkoop beleid van de Nederlandse overheid.



De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruik, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is. De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Kegro Deuren.

KEGRO | DEUREN

Industrieweg 25, 6562 AP Groesbeek, Nederland, tel: +31 (0)24 399 95 55, e-mail: info@kegro.nl