

KegaComfort dB

KegaPro dB

KEGRO | DEUREN

OMSCHRIJVING

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaComfort dB	KegaComfort dB	KegaPro dB
Aanvulling extensie	39	54	56

Deursoort Vlakke houten inpandigde woningentree deur Vlakke houten inpandigde woningentree deur Vlakke houten semi-inpandigde woningentree deur

DEUROPBOUW

Deurvulling	Getuidwerende vulling	Getuidwerende vulling	Getuidwerende vulling
Dekplaat	HDF, optioneel HPL	HDF, optioneel HPL	Exterieuere kwaliteit HDF, optioneel met HPL toplaag of Edelfineer toplaag
Randhout	Europees hardhout	Europees hardhout	Hardhout
Stabilisatie	Extra stabiel randhout	Extra stabiel randhout	Aluminium stabilisatie in de dekplaat

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Deurdiktes	39 mm (41 mm met HPL)	54 mm (voor- aflak) of 56 mm (HPL)	56 mm (voor- aflak) of 56 mm HPL
Deurbreedte*	Maximaal 1200 mm	Maximaal 1200 mm	Maximaal 1200 mm
Deurhoogte*	Maximaal 2600 mm	Maximaal 2600 mm	Maximaal 2600 mm
Glas- of roosteropening(en)	Max. 1 glasopening Ø250mm of vierkant 250 x 250 mm	Geen glasopeningen	Geen glasopeningen
Kantafwerking	Stomp of 30-18 kaderprofilering met dichting in de deur	Dubbel of enkele kaderprofilering met dichtingen in de deur	Dubbel of enkele kaderprofilering met dichtingen in de deur
Kozijnsoort	Houten kozijnen	Houten kozijnen	Houten kozijnen
Design sierlijsten	Optioneel naar wens. Let wel: BW deuren met restricties en enkel in overleg met Kegro Deuren	Optioneel naar wens. Let wel: BW deuren met restricties en enkel in overleg met Kegro Deuren	Optioneel naar wens. Let wel: BW deuren met restricties en enkel in overleg met Kegro Deuren
Design groeven	N.v.t.	Optioneel naar wens 5, 8, 12 of 20 mm	Optioneel naar wens 5, 8, 12 of 20 mm
Afwerking verf	Industrieel gespoten in voortak of aflak (systeem voor binnendeuren)	Industrieel gespoten in voortak of aflak (systeem voor binnendeuren)	Industrieel gespoten in voortak of aflak (systeem voor binnendeuren)
Verfkleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren (uitzondering finer)	Keuze uit RAL- of NCS kleuren (uitzondering finer)	Keuze uit RAL- of NCS kleuren (uitzondering finer)
Afwerking HPL	0,7-0,8 mm HPL-afwerking naar keuze uit Formica of Duropal deurwaaiers	0,7-0,8 mm HPL-afwerking naar keuze uit Formica of Duropal deurwaaiers	0,7-0,8 mm HPL-afwerking naar keuze uit Formica of Duropal deurwaaiers
Afwerking finer	N.v.t.	N.v.t.	Sapeli Mahonie kwartiers, EU Eiken dosse snijfneer, Oregon Pine kwartiers. Finer altijd in lengterichting deur. Alleen i.c.m. afgelakte deuren

* Afwijkende maten op aanvraag

PRESTATIES

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaComfort dB	KegaComfort dB	KegaPro dB
Aanvulling extensie	39	54	56
 Duurzaamheid	KH-D-L2**	KH-D-L2**	KH-D-L2**
 Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0	Klasse D-S2;d0	Klasse D-S2;d0
 Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	BW 30-min (EW-30/EI ₂ -30)	BW 30-min (EW-30/EI ₂ -30)	BW 30-min (EW-30/EI ₂ -30)
 Geluidwerendheid deurblad = Rw	40 dB	43 dB	42 dB
 Geluidwerendheid functionele deur = Rw-p (GND-klasse)	≤ 37 dB (GND klasse 2)	≤ 42 dB (GND klasse 3)	≤ 41 dB (GND klasse 2)
 Rookwerendheid	NPD	NPD	NPD
 Isolatiewaarde Up bij 930x2325	Op aanvraag bij Kegro Deuren	Op aanvraag bij Kegro Deuren	Op aanvraag bij Kegro Deuren
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur ≤1050 x 2200	2(B)	2(B)	2(C)
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur ≤1050 x 2400	1(B) / 2(A)	2(B)	2(C)
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur ≤1050 x 2600	1(B)	1(B)	2(C)
 Inbraakwerendheid	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096)	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096)	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096) en RC-2 (NEN-EN 1627)
 Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl glas) klasse 4	Deurblad (excl. briefsleuf, incl glas) Klasse 4	Deurblad (excl. briefsleuf, incl glas) klasse 4
 Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	≥ Klasse 2	≥ Klasse 3	≥ Klasse 3
 Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
 Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht per m ²	24 kg/m ²	34 kg/m ²	36 kg/m ²
 KOMO BRL0803	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
 Fabrieksgarantie	Ga voor de fabrieksgarantievoorwaarden naar kegro.nl/downloads/		

** Keurhout Duurzaam Level 2 = TPAC proof. Deuren voldoen aan duurzaaminkoop beleid van de Nederlandse overheid.



De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruik, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is. De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn geïcentieerd aan Kegro Deuren.

KEGRO | DEUREN

Industrieweg 25, 6562 AP Groesbeek, Nederland, tel: +31 (0)24 399 95 55, e-mail: info@kegro.nl