

KegaComfort

KEGRO | DEUREN

OMSCHRIJVING

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaComfort	KegaComfort
Aanvulling extensie	39	60

Deursoort Vlakke houten inpandige deur Vlakke houten inpandige deur

DEUROPBOUW

Deurvulling	Brandwerende spaanderplaat vulling	Brandwerende vulling
Dekplaat	HDF, optioneel HPL	HDF, optioneel HPL
Randhout	Europees hardhout	Europees hardhout
Stabilisatie	Extra stabiel randhout	Extra stabiel randhout

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Deurdiktes	39 mm (gelakte versie), 41 mm (HPL versie)	60 mm
Deurbreedte*	Maximaal 1200 mm	Maximaal 1200 mm
Deurhoogte*	Maximaal 2600 mm	Maximaal 2600 mm
Glas- of roosteropening(en)	Een of meerdere glasopening(en) mogelijk	Een of meerdere glasopening(en) mogelijk
Kantafwerking	Stomp, sluitzijde arms afgerond of 30-18 kaderprofieling met dichting in de deur. Randhout is zichtbaar	Kaderprofieling of dubbele kaderprofieling met dichting in de deur. Randhout is zichtbaar
Kozijnsoort	Geschikt voor houten kozijnen. Sponning ten minste 45 x 15 mm (51 x 17 voor BW-30 min.)	Geschikt voor zware houten kozijnen. Sponning ten minste 57 x 17 mm
Design sierlijsten	Optioneel naar wens. Let wel: BW deuren met restricties en enkel in overleg met Kegro Deuren	Optioneel naar wens. Let wel: BW deuren met restricties en enkel in overleg met Kegro Deuren
Design groeven	N.v.t.	Optioneel naar wens 5, 8, 12 of 20mm
Afwerking verf	Industrieel gespoten in voorlak of aflak (systeem voor binnendeuren)	Industrieel gespoten in voorlak of aflak (systeem voor binnendeuren)
Verfkleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren
Afwerking HPL	0.7-1.0 mm HPL-afwerking naar keuze uit Formica of Duropal deurwaaiers	0.7-1.0 mm HPL-afwerking naar keuze uit Formica of Duropal deurwaaiers
Afwerking fineer	N.v.t.	N.v.t.

* Afwijkende maten op aanvraag

PRESTATIES

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaComfort	KegaComfort
Aanvulling extensie	39	60
 Duurzaamheid	KH-D-L2**	KH-D-L2**
 Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0	Klasse D-S2;d0
 Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	BW-30 min (EW-30)	BW-60 min (EW-60/EI2-60)
 Geluidwerendheid deurblad = Rw	32dB	32dB
 Geluidwerendheid functionele deur = Rw-p (GND-klasse)	≤ 29 dB (GND kl. 0)	≤ 32 dB (GND kl. 1)
 Rookwerendheid	NPD	NPD
 Isolatiewaarde Up bij 930x2325	Op aanvraag bij Kegro Deuren	Op aanvraag bij Kegro Deuren
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur ≤930 x 2200	2(B)	2(B)
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur ≤930 x 2400	2(B)	2(B)
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur ≤1050 x 2600	1(B)	2(A)
 Inbraakwerendheid	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096)	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096)
 Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glas) klasse 4	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glas) klasse 4
 Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	Klasse 2	> Klasse 3
 Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	NPD	NPD
 Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	NPD	NPD
Gewicht per m ²	23 kg/m ²	26 kg/m ²
 KOMO BRL0803	N.v.t.	N.v.t.
 Fabrieksgarantie	Ga voor de fabrieksgarantievoorwaarden naar kegro.nl/downloads/	

** Keurhout Duurzaam Level 2 = TPAC proof. Deuren voldoen aan duurzaaminkoop beleid van de Nederlandse overheid.



De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is. De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn geïcentieerd aan Kegro Deuren.

KEGRO | DEUREN

Industrieweg 25, 6562 AP Groesbeek, Nederland, tel: +31 (0)24 399 95 55, e-mail: info@kegro.nl