

# KegaPro MV Inpandig

## KegaPro dB

**KEGRO** | DEUREN

**OMSCHRIJVING**

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaPro MV Inpandig		KegaPro dB
Aanvulling extensie	38	54	

Deursoort      Vlakke houten semi-inpandige deur      Vlakke houten semi-inpandige deur      Vlakke houten semi-inpandige woningentree deur

**DEUROPBOUW**





Deurvulling	Houten meubelplaat vulling	Houten meubelplaat vulling	Geluidwerende vulling
Dekplaat	Exterieuere kwaliteit HDF, optioneel met HPL toplaag of Edelfineer toplaag	Exterieuere kwaliteit HDF, optioneel met HPL toplaag of Edelfineer toplaag	Exterieuere kwaliteit HDF, optioneel met HPL toplaag of Edelfineer toplaag
Randhout	Hardhout	Hardhout	Hardhout
Stabilisatie	Aluminium stabilisatie in de dekplaat	Aluminium stabilisatie in de dekplaat	Aluminium stabilisatie in de dekplaat

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Deurdiktes	38 mm	54 mm	56 mm (voor- aflak) of 56 mm HPL
Deurbreedte*	Maximaal 1200 mm	Maximaal 1200 mm	Maximaal 1200 mm
Deurhoogte*	Maximaal 2600 mm	Maximaal 2600 mm	Maximaal 2600 mm
Glas- of roosteropening(en)	Een of meerdere glasopening(en) mogelijk. Tenminste 200 mm uit rand deur	Een of meerdere glasopening(en) mogelijk. Tenminste 180 mm uit rand deur	Geen glasopeningen
Kantafwerking	Stomp, enkele kaderprofieling (30-18)	Stomp, enkele kaderprofieling, dubbele kaderdichting	Dubbel of enkele kaderprofieling met dichtingen in de deur
Kozijnsoort	Houten kozijnen	Houten kozijnen	Houten kozijnen
Design sierlijsten	Optioneel naar wens. Let wel: BW deuren met restricties en enkel in overleg met Kegro Deuren	Optioneel naar wens. Let wel: BW deuren met restricties en enkel in overleg met Kegro Deuren	Optioneel naar wens. Let wel: BW deuren met restricties en enkel in overleg met Kegro Deuren
Design groeven	Optioneel naar wens 5, 8, 12 of 20 mm	Optioneel naar wens 5, 8, 12 of 20 mm	Optioneel naar wens 5, 8, 12 of 20 mm
Afwerking verf	Industrieel gespoten in voortak of aflak (systeem voor binnendeuren)	Industrieel gespoten in voortak of aflak (systeem voor binnendeuren)	Industrieel gespoten in voortak of aflak (systeem voor binnendeuren)
Verfkleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren (uitzondering finer)	Keuze uit RAL- of NCS kleuren (uitzondering finer)	Keuze uit RAL- of NCS kleuren (uitzondering finer)
Afwerking HPL	0.7-0,8 mm HPL-afwerking naar keuze uit Formica of Duropal deurwaaiers	0.7-0,8 mm HPL-afwerking naar keuze uit Formica of Duropal deurwaaiers	0.7-0,8 mm HPL-afwerking naar keuze uit Formica of Duropal deurwaaiers
Afwerking finer	Sapeli Mahonie kwartiers, EU Eiken dosse snijfneer, Oregon Pine kwartiers. Finer altijd in lengterichting deur. Alleen i.c.m. afgelakte deuren	Sapeli Mahonie kwartiers, EU Eiken dosse snijfneer, Oregon Pine kwartiers. Finer altijd in lengterichting deur. Alleen i.c.m. afgelakte deuren	Sapeli Mahonie kwartiers, EU Eiken dosse snijfneer, Oregon Pine kwartiers. Finer altijd in lengterichting deur. Alleen i.c.m. afgelakte deuren

\* Afwijkende maten op aanvraag

PRESTATIES

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaPro MV Inpandig		KegaPro dB
Aanvulling extensie	38	54	
 Duurzaamheid	FSC mix 70%	FSC mix 70%	KH-D-L2**
 Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0	Klasse D-S2;d0	Klasse D-S2;d0
 Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	Nee	Nee	BW 30-min (EW-30/EI <sub>2</sub> -30)
 Geluidwerendheid deurblad = Rw	29 dB	33 dB	42 dB
 Geluidwerendheid functionele deur = Rw-p (GND-klasse)	≤ 27 dB (GND klasse 0)	≤ 32 dB (GND klasse 1)	≤ 41 dB (GND klasse 2)
 Rookwerendheid	NPD	NPD	NPD
 Isolatiewaarde Up bij 930x2325	Op aanvraag bij Kegro Deuren	Op aanvraag bij Kegro Deuren	Op aanvraag bij Kegro Deuren
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur ≤1050 x 2200	2(C)	2(C)	2(C)
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur ≤1050 x 2400	1(C)	2(C)	2(C)
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur ≤1050 x 2600	NPD	2(C)	3(C)
 Inbraakwerendheid	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096) en RC-2 (NEN-EN 1627)	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096) en RC-2 (NEN-EN 1627)	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096) en RC-2 (NEN-EN 1627)
 Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4	Deurblad (excl. briefsleuf) klasse 4
 Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	≥ Klasse 3	≥ Klasse 3	≥ Klasse 3
 Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
 Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht per m <sup>2</sup>	27 kg/m <sup>2</sup>	36 kg/m <sup>2</sup>	36 kg/m <sup>2</sup>
 KOMO BRL0803	Ja, tot 1050 x 2205 mm	Ja, tot 1050 x 2605 mm	N.v.t.
 GND Garantie	Scan de QR-code voor de prestaties van het deurblad en garantieklasse van de deur	Ja, tot 1050 x 2205 mm	Ja, tot 1050 x 2605 mm

\*\* Keurhout Duurzaam Level 2 = TPAC proof. Deuren voldoen aan duurzaaminkoop beleid van de Nederlandse overheid.



De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is. De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Kegro Deuren.



**KEGRO | DEUREN**

Industrieweg 25, 6562 AP Groesbeek, Nederland, tel: +31 (0)24 399 95 55, e-mail: info@kegro.nl