

KegaBase/Comfort in pandige deuren

Zoekt u deuren welke binnen de geïsoleerde schil van het gebouw geplaatst zijn? Bij Kegro vindt u altijd de deur die bij uw wensen past.

KegaBase/KegaComfort

De KegaBase is een vlakke stompe deur voor toepassingen in houten kozijnen die binnen de geïsoleerde schil van het gebouw geplaatst zijn. Alle KegaBase deuren voldoen tot een lengte van 2600mm in de dikte 38mm aan alle gestelde eisen. De KegaComfort is de 30 minuten brandvertragende uitvoering van de KegaBase en uitermate geschikt als in pandige woningtoegangsdeur in een appartementen complex of studentenhuus vestigingen.

Meet-O-Matic afhangen

Om te voorkomen dat een deur bij het afhangen niet perfect past, heeft Kegro het Meet-O-Matic concept ontwikkeld. Met dit concept meten we elk kozijn zeer nauwkeurig in met behulp van laser-technologie. Door deze precisiemeting kunnen we eventuele afwijkingen van het kozijn tijdig onder- vangen. Simpelweg door de deur daarop aan te passen. Hierdoor past de Kegro deur bij afhangen altijd voor de volle 100% in het gemeten kozijn.

Toepassing Woningbouw en utiliteits- bouw

Goede afwerking Dekkend afgewerkte deuren met optimale kantendekking door robuuste coating. Uitgevoerd in zijdeglans.

Dubbele deuren Dubbele deuren mogelijk met aanslaglatten.

Afmetingen Maximaal netto deurafmeting: 1050 x 2600mm.

Extra elementen

- Hang- en sluitwerk zoals slot, garnituur en valdorpel naar wens
- Glasopening modelafhankelijk
- Dikte 38/39mm
- Afwerking voorgegrond, dekkend schilderwerk en HPL

Geluidsreductie KegaComfort in geluidwerende uitvoering realiseert RW(C:Ctr) 36dB (-1:-3)

Model	9101	9152	9153	9154	9155	9156	9157	9162	9163	9165
KegaBase VS (volspaan) dekkend		•	•	•	•	•	•	•	•	•
KegaBase VS (volspaan) HPL		•	•	•	•	•	•	•	•	•
KegaBase TS (tubespaan) dekkend	•									
KegaBase TS (tubespaan) HPL	•									
KegaComfort 30 min. BVT dekkend*	•									
KegaComfort 30 min. BVT HPL *	•									

*Ook leverbaar met rechte glasopening 161 x 1553mm of patrijspoort Ø 200mm.

'n buitengewone ervaring



Assortiment stompe binnendeuren



9101



9152



9153



9154



9155



9156



9157



9162



9163



9165



Extra opties

- De deuren zijn leverbaar als dichte modellen en modellen met glasopening.
 - Dubbele bovendorpel is niet nodig bij deurdrager.
 - De brandvertragende deuren ook leverbaar met rechte glasopening. maximale opening 161 x 1553mm of patrijspoort Ø 200mm
 - Er worden geen aanvullende eisen aan het kozijn en de onderdorpel gesteld. Dit voorkomt extra kosten, vertraging en afnemende functionaliteit.
 - Uitgebreid assortiment HPL uni kleuren uit de standaard en runner collectie van Duopal.
- * Wijzigingen voorbehouden

Meer informatie over onze producten vindt u op www.kegro.nl