

BESTELLIJST DEURVERVANGING

Klantgegevens

Bedrijfsnaam:

Adres:

Plaats:

Contactpersoon:

Telefoonnummer:

Email:

Referentie/Ordernummer:

Datum aanvraag:

Montage adres

Naam bewoner(s):

Adres:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Email:

Huidige deur:

Altijd een foto van de binnen- en buitenzijde van de huidige deur meezenden.

Invulformulier Deurvervanging

Type aanvraag:	Offerte
	Order





Type deur:	Voordeur	Deurmodel *:	
	Achterdeur		
	Tuindeur-stel	Afmeting (bxh):	
	Balkondeur		
	Bergingsdeur	Deurdikte:	38mm
	Garagedeur		54mm
	Inpandige deur		
	Anders, nl:		




* Deurmodel op basis van huidige beschikbare modellenrange zie [Deurmodellen Kegro Deuren](#)




Draairichting:	Naar binnen	Brandwerend:	JA
	Naar buiten		NEE

Aflak:	Kleur binnenzijde: RAL:	Sikkens:	Glansgraad: Satin
			Semigloss
	Kleur buitenzijde: RAL:	Sikkens:	Glansgraad: Satin
			Semigloss

Scharnieren:	renovatiescharnieren 89x102mm:	3 stuks	4 stuks
Slot:	Meerpuntssluiting cilinder- of krukbediend skg***r incl. sluitkommen		
	Senioren meerpuntssluiting cilinderbediend skg***r incl. sluitkommen		
	Enkel veiligheidsslot skg***r incl. sluitkommen		

Garnituur:	Greepgarnituur met kerntrekbeveiliging		Krukgarnituur met kerntrekbeveiliging	
	Recht	Ovaal	Recht	Ovaal
				

Briefplaat:	NEE		
	JA	Recht	
		Ovaal	
		Binnen	

Glas:		
Isoglas blank, letselveilig	Enkel glas letselveilig	
Isoglas blank + matte folie letselveilig	Enkel draadglas (brute)	
Isoglas blank + Crepi		
Anders namelijk: (omschrijf duidelijk om wat voor type glas het gaat)		
		
Isoglas met matte folie	Isoglas Crepi	Enkel Brute draadglas

Extra opties:	
Valdorpel *:	* alleen mogelijk bij vlakke, ongeribde onderdorpel
Spionoog:	
Windhaak:	
Opvangbeugel met windhaakje:	
Schopplaat RVS:	

Opmerkingen m.b.t. de werkzaamheden:
<ul style="list-style-type: none"> - Tochtstrippen in het kozijn worden altijd vervangen, of bij toepassing van een 54mm deur, verwijderd. De schroefgaten worden <u>niet</u> dichtgezet; - De oude cilinder wordt indien mogelijk overgezet. Anders wordt een nieuwe cilinder gemonteerd. Deze is niet gelijk sluitend met de overige deuren; - Uitvoering van de opdracht is onder voorbehoud van meet- en schouwgegevens.

Extra informatie vervangingsdeuren

- Wij kunnen alleen deuren in houten kozijnen vervangen;
- Na ontvangst van een akkoord zal de deur binnen 12 werkweken ingemeten, geproduceerd en afgehangen worden. U ontvangt per mail een orderbevestiging wanneer de deur in het magazijn verwacht wordt. Vanaf die week wordt het afhangen ingepland;
- Mocht er sprake zijn van meerwerk, dan vragen wij altijd vooraf een akkoord aan u om de werkzaamheden uit te voeren;
- De deuren kunnen wij alleen elektronisch inmeten als het kozijn vrij is van obstakels en de deur haaks open kan;
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor de pasmaat van de deur als er ná het inmeten werkzaamheden worden verricht aan het kozijn;
- Extra sloten en/of toebehoren die door de bewoner(s) zelf zijn aangebracht, worden niet door ons verwijderd en worden afgevoerd met de oude deur;
- Het kozijn wordt zo nodig alleen gerepareerd ter plekke van de sluitplaat. Het kozijn dient na het afhangen van de nieuwe deur afgelakt te worden (door derden);
- Staat het kozijn scheluw of is deze getordeerd, dan kunnen we geen wind- en waterdichtheid garantie afgeven;
- Bij bewoonde woningen stellen wij de bewoner(s) in kennis over het moment van inmeten en afhangen. Indien na twee kennisgevingen de bewoner(s) niet thuis wordt getroffen, dan wordt de deur in overleg met u op een nader te bepalen plaats achtergelaten en volledig in rekening gebracht;
- Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen zijn de algemene voorwaarden van Kegro Deuren van toepassing. Voor meer informatie en de garantievoorwaarden zie www.kegro.nl/downloads;
- Met het retourneren van dit formulier gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

