

# KegaTherm buitendeur

**KEGRO** | DEUREN

## OMSCHRIJVING

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaTherm buitendeur		
Aanvulling extensie	38	54	70

Deursoort Vlakke houten buitendeur

## DEUROPBOUW

Deurvulling BioBased PUR geïnjecteerd, dichtheid 85kg/m<sup>3</sup> en  $\lambda=0,028$  W/m<sup>2</sup>K

Dekplaat Tricoya toplaag




Randhout Geoptimaliseerd hardhout met extra brede stabiliserende sluitstijl ca. 115 mm breed, overige zijden ca. 75 mm breed

Stabilisatie Lijnvormige stabilisatievoorziening in het frame

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Deurdiktes	38 mm	54 mm	70 mm
Deurbreedte*	≤1030 mm	≤1210 mm	≤1210 mm
Deurhoogte*	≤2205 mm	≤2435 mm	≤2435 mm
Glas- of roosteropening(en)	Voordeurmodellen met één of meerdere glasopening(en) mogelijk. Afwijkende modellen en openingen tenminste 180 mm uit rand deur en ten minste 2 deurhoekdiagonalen >350 mm		
Kantafwerking	Stomp en 38 mm kaderprofilering met geïntegreerde dichting	Diverse enkele kaderprofileringen en dubbele kaderprofileringen met geïntegreerde dichting	
Kozijnsoort	Houten kozijnen		
Design sierlijsten	Conform deurmodel en additioneel naar wens		
Design groeven	Conform deurmodel		
Afwerking verf	Industrieel gespoten in voor- of aflak		
Verfkleuren	Keuze uit RAL- of NCS kleuren		
Afwerking HPL	N.v.t. (Zie KegaPro HPL)		
Afwerking fineer	N.v.t. (Zie KegaPro Fineer)		

PRESTATIES

DEURBLAD NAAM/TYPE	KegaTherm buitendeur		
Aanvulling extensie	38	54	67
 Duurzaamheid	Verkrijgbaar in FSC mix >70%		
 Brandklasse (EN 13501-1)	Klasse D-S2;d0		
 Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 (EN 13501-2)	Nee		
 Geluidwerendheid deurblad = Rw	NB <= 23 dB	NB <= 23 dB	NB <= 23 dB
 Geluidwerendheid functionele deur = Rw-p (GND-klasse)	NB <= 23 dB	NB <= 23 dB	NB <= 23 dB
 Rookwerendheid	NPD	NPD	NPD
 Isolatiewaarde Up bij 930x2325	U-waarde deurblad 1,33 W/m²K	U-waarde deurblad 0,97 W/m²K	U-waarde deurblad 0,78 W/m²K
	Afhankelijk van de deurdikte en deurafmeting. Hoe groter de deur hoe lager de U-waarde.		
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur <1030 x 2200**	2C	2C	2C
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur <1030 x 2435**	NPD	2C	2C
 Vormstabieleitsklasse NEN-EN12219 Deur <1210 x 2435**	NPD	1C	1C
 Inbraakwerendheid	Geschikt voor IBW-2 (NEN 5096) en RC-2 (NEN-EN 1627)		
 Luchtdichtheid deurblad (NEN-EN 12207)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse 4		
 Luchtdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12207)	NPD	> klasse 3	> klasse 3
 Waterdichtheid (NEN-EN 12208)	Deurblad (excl. briefsleuf, incl. glasvak) klasse >7A (>300pa)		
 Waterdichtheid deur-kozijn aansluiting (NEN-EN 12208)	< klasse 3A	< klasse 9A	< klasse 9A
Gewicht per m²	16 kg/m²	19 kg/m²	22 kg/m²
 KOMO BRL0803	Ja	Ja	Ja
 GND Garantie	Scan de QR-code voor de prestaties van het deurblad en garantieklasse van de deur	Ja	Ja

\* Afwijkende maten op aanvraag. Let op: op 38 mm deuren > 2205 mm wordt geen garantie op vormstabiliteit afgegeven

\*\* Voor meer informatie over de vormstabiliteitsklasse zie Kegro Fabrieksgarantie buitendeuren op [www.kegro.nl/downloads](http://www.kegro.nl/downloads)



De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruik, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is. De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Kegro Deuren.

**KEGRO | DEUREN**

Industrieweg 25, 6562 AP Groesbeek, Nederland, tel: +31 (0)24 399 95 55, e-mail: [info@kegro.nl](mailto:info@kegro.nl)